

镀锌丝专业英语 镀锌丝行情

产品名称	镀锌丝专业英语 镀锌丝行情
公司名称	石家庄晶东金属制品有限公司
价格	3800.00/吨
规格参数	长度:30mm 直径:30-550 型号:8-24
公司地址	河北省石家庄市晋州市晋州镇樊庄村村西
联系电话	15027758000

产品详情

将方管焊成架体顶面：两根方管平行放置，间距为400mm左右，两端头及中间用方管或12以上钢筋作为拉杆焊接成一个整体，拉杆间距400mm左右。断扎丝 镀锌断扎丝 建筑断扎丝要求面平。方管架体焊钢筋撑脚：架体高度=设计板厚=方管外框+撑脚高度（在平板模板搭设底层钢筋绑扎上层负筋绑扎管架就位将上层负筋绑扎到架体上钢筋验收浇筑混凝土取出悬挂架架体将架体部位蟹平混凝土养护管架制作用钢筋铲断扎丝施工现场，如现有的架体高度小于设计板厚30mm以内时也可在撑脚下加高硬垫块处理，而不必重新制作架体）。撑脚间距：为提高整体架体刚度，撑脚间距要求不大于400mm。焊接要求：整体架体连接点包括拉杆和焊脚均应满焊。断扎丝 镀锌断扎丝 建筑断扎丝起吊钢筋骨架时，下方禁止站人，必须待骨架降到距模板1m以下才准靠近，就位支撑好方可摘钩。绑扎立柱和墙体钢筋时，不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。3m以内的柱钢筋，可在地面或楼面上绑扎，整体竖立。绑扎3m能上能下的柱钢筋，必须搭设操作平台。