

金属管螺纹专用密封剂 塑料类、金属类

产品名称	金属管螺纹专用密封剂 塑料类、金属类
公司名称	泰兴市国本电子材料有限公司
价格	25.00/瓶
规格参数	型号:力泰金属管螺纹专用密封剂 粘合材料类型:塑料类、金属类 品牌:力泰
公司地址	泰兴市黄桥镇三里村
联系电话	86 0523 87695281 13815201367

产品详情

型号	力泰金属管螺纹专用密封剂	粘合材料类型	塑料类、金属类
品牌	力泰	剪切强度	69 (MPa)
工作温度	155 ()	保质期	36 (个月)
执行标准	JB/T7311-2008	应用领域	化工 军工 消防 煤气
型号	力泰液体生料带	粘合材料类型	塑料类、金属类
品牌	力泰	剪切强度	69 (mpa)
工作温度	155 ()	保质期	36 (个月)
执行标准	jb/t7311-2008	应用领域	消防,煤气,供水,化工

购买力泰液体生料带 请找力泰公司江苏合作伙伴 -----泰兴市国本电子公司材料有限公司 顾志坚
13815201367

液态生料带力泰牌管螺纹密封厌氧胶 (液体生料带)

一、简单介绍和主要技术性能：胶液与空气接触时，胶液保持液态，将胶液涂在螺纹上形成圆周并装配闭合时，在金属螺纹内因缺氧并在金属离子的催化作用下产生固化反应，填充整个螺纹间隙，形成高强度，耐腐蚀，耐高温（150度），耐老化（寿命超过钢材），密封锁固性极强的热固性塑料。完全可以取代我国目前仍旧延用传统的麻丝、聚四氟乙烯胶带等落后的密封技术。

二、厌氧型“液态生料带”具有以下性能：胶液为淡黄色粘液，在空气中不固化，保持稳定，保质期3年；挤出接头外部的胶液不固化，清除简单，不会堵塞系统；100%反应，固化后略膨胀，从而填充整个螺纹间隙达到锁紧密封作用；密封压力高，固化后可耐69mpa以下的压力，耐腐蚀，保护金属螺纹；耐高温（-55 ~+150 ），耐老化、耐大多数介质、耐油等等；拆卸强度中等，普通扳手拧紧即可，管钳拆卸；重复使用，拆卸后的管接头需清洗后重新涂胶，拧紧即可；只能用在金属螺纹，固化速度与金属的活性和温度成正比。三、适用范围及应用条件用在消防，冷热水，空调，煤气管，油管，空压管，液压管等工业和民用管道。

四、效益分析

采用“液态生料带250g”用在dn25螺口，可涂螺口200-250个左右，dn100的管口30-40个。材料费比生料带便宜20%~30%，但它的优点不在材料费上，用它可提高安装速度，保证密封质量，省去的人工和修补费用是传统方法的几倍。液态生料带:经“广东省建筑材料分析测试中心”和“国家化学建筑材料测试中心”检测，使用该材料不影响自来水水质，不含有害物质，无公害，无污染，施工环境清洁，是最理想的建筑材料。液态生料带:综合费用低，节约资源，工程施工操作简单，安装方便，减轻了劳动强度，节约大量人力、物力，提高工作效率。工作环境清洁卫生，无污染、无公害，具有耐腐蚀、耐弱酸碱、耐介质、耐老化、耐压力高，100%密封，防止渗漏，减少了维修次数，工程质量有保证，其社会效益是巨大的。

包装规格：50ml/瓶，250ml/瓶

敬告：力泰厌氧胶厂作为全国最早研发“液态生料带”和推广使用的厂家，提醒您购买时请认清品牌，在瓶底印有“力泰”字样，慎防假冒，仿冒和伪劣产品。

购买力泰液体生带料 请找力泰公司江苏合作伙伴 -----泰兴市国本电子公司材料有限公司 顾志坚
13815201367