

# 娄底高效空气过滤器，有隔板空气过滤网

产品名称	娄底高效空气过滤器，有隔板空气过滤网
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

## 产品详情

高效空气过滤器主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。空气净化器主要由滤芯和壳体两部分组成。基本要求是过滤效率高、流动阻力低、能较长时间连续使用以降低后期耗材成本。以其结构形式可分为有：有隔板高效、无隔板高效、大风量高效,超高效过滤器等。

鑫盛XSE牌有隔板高效过滤器可以提供多种材质及多种尺寸的外框。标准阻力型和低阻力型。低阻力产品适用于大风量或低阻力需求的地方。有隔板过滤器标准品厚度分为120mm、150mm、220mm、292mm，因为220mm厚度为国内常用规格，因此只有标准压损型。鑫盛XSE牌有隔板高效过滤器因为大风量产品比标准、风量产品的滤材面积大，所以比较适用于风量需求较大的地方。对于新系统的设计，大风量型可以减少产品的使用数量和安装空间。而对于已经使用的系统，如果用大风量的产品替换标准型产品，可以降低系统的阻力，鑫盛XSE牌有隔板高效过滤器达到节能、产品更换周期延长、减少丢弃成本等优点。

### 一、鑫盛XSE牌有隔板高效过滤器详细特性：

- 1.选用知名品牌的玻璃纤维滤料，保证高效率级别在额定风量的情况下可以达 99.99 % @ 0.3um ；
- 2.最高温度：80 ，最高湿度：100%RH（非结雾状态）；
- 3.可以提供木外框、镀锌外框、铝外框、不锈钢外框；
- 4.分隔板可以提供铝隔板和纸隔板；
- 5.可以提供各种非标尺寸。

### 二、比较标准阻力型有隔板产品低阻力型有隔板过滤器的优点：

在相同的阻力下，可以达到较大的风量，风速达到2.5m/s时，阻力只提高了一点；在相同的状况下使用，较标准型产品节省能耗，较长的使用寿命。

### 三.鑫盛XSE牌有隔板高效过滤器适用的场所:

1.主要用于航空，航天，电子，半导体，芯片，生物制药行业，医院，食品行业等需要高洁净度的场合；

2.空调通风系统的终端即末端过滤。

### 四.部分产品参数