

# 华三光纤交换机5560-30F-EI

产品名称	华三光纤交换机5560-30F-EI
公司名称	北京众瑞达昌科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室
联系电话	13641369685

## 产品详情

### H3C S5560-EI系列交换机,主机

LS-5560-30S-EI	H3C S5560-30S-EI L3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持2个40G QSFP+端口,(AC/DC)
LS-5560-54S-EI	H3C S5560-54S-EI L3以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持2个40G QSFP+端口,(AC/DC)
LS-5560-30C-EI	H3C S5560-30C-EI L3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持1个Slot,无电源
LS-5560-54C-EI	H3C S5560-54C-EI L3以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持1个Slot,无电源
LS-5560-54QS-EI	H3C S5560-54QS-EI L3以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持2个40G QSFP+端口,无电源
LS-5560-30F-EI	H3C S5560-30F-EI L3以太网交换机主机(24SFP+8GE Combo+4SFP Plus+1Slot),无电源
LS-5560-30C-PWR-EI	H3C S5560-30C-PWR-EI L3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持1个Slot,支持PoE,无电源
LS-5560-54C-PWR-EI	H3C S5560-54C-PWR-EI L3以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持1个Slot,支持PoE,无电源
LS-5560-34C-EI	H3C S5560-34C-EI L3以太网交换机主机,支持28个10/100/1000BASE-T端口,支持8个1G SFP combo端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持1个Slot,无电源

### H3C S5560-EI系列交换

#### 机,电源模块

LSPM2150A	150W 资产管理交流电源模块
LSPM5150D	150W 资产管理直流电源模块
LSPM1AC360	360W PoE交流电源模块
LSPM1AC720	720W PoE交流电源模块
LSPM1AC1110	1110W PoE交流电源模块

### H3C S5560-EI系列交换

#### 机,风扇模块

LSPM1FANSA	S5560 以太网交换机风扇模块(端口侧出风)
LSPM1FANSB	S5560 以太网交换机风扇模块(电源侧出风)

### H3C S5560-EI系列交换

#### 机,光模块

SFP-GE-SX-MM850-A	光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)
SFP-GE-LX-SM1310-A	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
SFP-GE-LH40-SM1310	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,40km,LC)
SFP-GE-LH40-SM1550	光模块-SFP-GE-单模模块-(1550nm,40km,LC)
SFP-GE-LH80-SM1550	光模块-SFP-GE-单模模块-(1550nm,80km,LC)
SFP-GE-LH100-SM1550	光模块-SFP-GE-单模模块-(1550nm,100km,LC)
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI	光模块-SFP千兆BIDI光模块-TX1310/RX1490,10km,LC
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI	光模块-SFP千兆BIDI光模块-TX1490/RX1310,10km,LC
SFP-GE-T	电模块-SFP-GE-(RJ45)
SFP-XG-SX-MM850-A	SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)
SFP-XG-LX220-MM1310	SFP+ 万兆模块(1310nm,220m,LC)
SFP-XG-LX-SM1310	SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)
SFP-XG-LH40-SM1550	SFP+ 万兆模块(1550nm,40km,LC)
SFP-XG-LX-SM1310-E	SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)
SFP-XG-SX-MM850-E	SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)
QSFP-40G-LR4-WDM1300	40GBASE-LR4 QSFP+ 光模块
QSFP-40G-CSR4-MM850	QSFP+ 40G光模块(850nm,300m,CSR4,支持1分4)
QSFP-40G-SR4-MM850	QSFP+ 40G光模块(850nm,100m,SR4,支持1分4)

### H3C S5560-EI系列交换

#### 机,扩展模块

LSWM2QP2P	2端口40G QSFP Plus接口板
LSWM2SP2PM	2端口万兆SFP Plus带MACSec接口板
LSWM2XGT8PM	8端口10G BASE-T带MACSec接口模块
LSWM2XGT2PM	2端口10G BASE-T带MACSec接口模块
LSWM2SP8PM	8端口万兆SFP Plus带MACSec接口板
LSPM6G4T6P	4端口千兆电口+6端口SFP (2*Combo) 接口板
LSWM2SP8P	8端口万兆SFP Plus接口板
LSPM6FWD	H3C S5000系列 SecBlade IV 下一代防火墙模块

### H3C S5560-EI系列交换

#### 机,连接线缆

LSWM1STK	SFP+电缆0.65m
----------	-------------

LSWM2STK	SFP+电缆1.2m
LSWM3STK	SFP+电缆3m
LSTM1STK	SFP+电缆5m
LSWM1QSTK0	40G QSFP+ 1m电缆
LSWM1QSTK1	40G QSFP+ 3m电缆
LSWM1QSTK2	40G QSFP+ 5m电缆
LSWM1QSTK3	40G QSFP+ to 4x10G SFP+ 1m电缆
LSWM1QSTK4	40G QSFP+ to 4x10G SFP+ 3m电缆
LSWM1QSTK5	40G QSFP+ to 4x10G SFP+ 5m电缆
OP- MPO8-MPO8-10-M	光纤连接器-MPO(8芯)/PC-MPO(8芯)/PC- 多模-3.0mm-10.0m
OP- MPO8-MPO8-50-M	光纤连接器-MPO(8芯)/PC-MPO(8芯)/PC- 多模-3.0mm-50.0m
OP- MPO8-MPO8-100-M	光纤连接器-MPO(8芯)/PC-MPO(8芯)/PC- 多模-3.0mm-100.0m
OP- MPO8-MPO8-200-M	光纤连接器-MPO(8芯)/PC-MPO(8芯)/PC- 多模-3.0mm-200.0m
OP-MPO8-8LC-10-M	光纤连接器- MPO(8芯)/PC-8LC/PC(0.5m)-多模(OM3)-3.0mm-10.0m
H3C	
S5560-EI系列交换机 , 授权函	
LIS-LSP-IPS-1Y	H3C SecBlade-Standard IPS 特征库升级服务授权函,1年
LIS-LSP-IPS-3Y	H3C SecBlade-Standard IPS 特征库升级服务授权函,3年
LIS-LSP-AV-1Y	H3C SecBlade-Standard 防病毒安全服务授权函,1年
LIS-LSP-AV-3Y	H3C SecBlade-Standard 防病毒安全服务授权函,3年
LIS-LSP-ACG-1Y	H3C SecBlade-Standard 应用识别特征库升级服务授权函,1年
LIS-LSP-ACG-3Y	H3C SecBlade-Standard 应用识别特征库升级服务授权函,3年
LIS-LSP-LB	H3C SecBlade-Standard LB授权函
LIS-WX-1-BE	增强型无线控制器license授权函-管理1AP-企业网专用- V7专用
LIS-WX-8-BE	增强型无线控制器license授权函-管理8AP-企业网专用- V7专用
LIS-WX-16-BE	增强型无线控制器license授权函-管理16AP-企业网专用- V7专用
LIS-WX-32-BE	增强型无线控制器license授权函-管理32AP-企业网专用- V7专用
LIS-WX-128-BE	增强型无线控制器license授权函-管理128AP-企业网专用- V7专用
LIS-LSP-SSL-100	H3C SecBlade-Standard SSL VPN 100个用户授权函
LIS-LSP-SSL-500	H3C SecBlade-Standard SSL VPN 500个用户授权函
以太网交换机	
串口线缆	
CAB-CON-1.8m	配置串口电缆-1.8m-(DB9母 to 网口8位)