

# 低压长袋除尘器引风机混凝土地基四级抗震

产品名称	低压长袋除尘器引风机混凝土地基四级抗震
公司名称	泊头市九清环保设备有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	品牌:九清 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	河北省沧州市泊头市经济开发区1号路（注册地址）
联系电话	13131785466

## 产品详情

低压长袋脉冲布袋除尘器 由于过滤风量大，体积大 选择的引风机体积也大，不适宜直接安装在除尘器壁板上，需要在除尘器旁边位置摆放，风机地基需要采用混凝土浇筑而成，按照业主要求及设计经验确定动载、静载等，根据环境条件确定抗震等级，风机厂家提供风机图纸，按照图纸浇筑地基尺寸，位置。

(1)除尘器风机安装的一般规定：

- 1)安装前，做好开箱检查，形成验收文字记录。
- 2)安装箱清单、设备说明书、产品质量合格证和产品性能检测报告，制订或修订设备安装方案。
- 3)安装前，做好设备基础检查与验收，合格方能安装。

(2)除尘器风机质量要求。

- 1)型号、规格应符合设计规定，进出口方向正确。
- 2)叶轮旋转应平稳，停转后不应每次停留在一个位置上。
- 3)固定通风机的地脚螺栓应拧紧，并有防松动措施。
- 4)空载试车时，无振动和异常声音。

(3)除尘器通风机传动装置的外露部位，以及直通大气的进出口采取其他安全设施。

(4)除尘器通风机安装的允许偏差。

通风机安装的允许偏差应符合下表中的要求。叶轮转子与机壳的组装位置正确，叶轮进风口插入通风机机壳进风口或密封圈的深度，应符合设备技术条件的规定，或为叶轮外径值的1/1000。