

# 含锆陶瓷纤维毯,含锆硅酸铝纤维毯

产品名称	含锆陶瓷纤维毯,含锆硅酸铝纤维毯
公司名称	淄博赫鲁节能材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	厚度:10~50mm 容重:128kg/立方 包装:编织袋
公司地址	山东省淄博市张店区南京路宏程国际广场
联系电话	15053372886 15053372886

## 产品详情

含锆陶瓷纤维毯的产品简介：

含锆陶瓷纤维毯是指含有氧化锆的陶瓷纤维毯，加入不同含量的氧化锆，而形成了不同耐温度的含锆型陶瓷纤维毯。可分为1350含锆陶瓷纤维毯和1430含锆陶瓷纤维毯，分布由耐温1350 和1430 的陶瓷纤维散棉制作而成，分类温度高达1430 ，长期工作温度为1350 左右。

赫鲁含锆陶瓷纤维毯的优势：

颜色洁白，质地柔韧、平整度好、耐温高，具有良好的耐火隔热效果。该产品不含石棉，是1300 以上高温环境耐火、保温、隔热的理想材料。

含锆陶瓷纤维毯的优点：

耐1430 高温、无石棉、纤维长、渣球少、容重小、弹性好、便于冲切、缠绕等施工操作，耐化学腐蚀、耐热冲击、低导热系数、高电绝缘强度和高弹性等性能。适用于高温下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音等。

含锆陶瓷纤维毯优势：

低导热率、低热容量；

优良的热稳定性及抗热震性；

优良的抗拉强度；

优良的隔热、防火、吸音性。

含锆陶瓷纤维毯的应用：

窑炉炉衬，锅炉隔热，热处理温度控制，玻璃窑窑顶隔热

炉门密封，烟道内衬，管路隔热，交通运输设备内的隔热部件

防火，家用电器热密封衬垫，室外焊接热焊缝处热应力缓释隔热

高温领域隔热，防火卷帘门防火隔热

含锆陶瓷纤维毯技术参数：

产品类型		低锆型	含锆型
分类温度( )		1350	1430
工作温度( )		1250	1350
体积密度kg/立方米		96/128	96/128
化学 成分(%)	AL2O3	45-47	39-40
	AL2O3+ SiO2	99	-
	ZrO2	5	15-17
	Fe2O3	0.2	0.2
	Na2O + KO2		

备注：以上数据仅供参考，实际效果取决于含锆陶瓷纤维毯的工作环境。