

天津大量继电器收购 继电器回收各类继电器

产品名称	天津大量继电器收购 继电器回收各类继电器
公司名称	深圳市铭盛电子科技有限公司
价格	168.00/个
规格参数	铭盛电子科技:13631665055 型号:G6K-2F 加微:长期合作
公司地址	深圳市福田区中航路国利大厦
联系电话	0755-83292099 13534023459

产品详情

铭盛电子科技-天津大量继电器收购 汽车继电器回收各类继电器

三、继电器使用注意事项

- 1、为防止引出端表面污染，不应直接接触引出端，否则，可能导致可焊性下降。
- 2、引出端的位置应与印刷板的孔位吻合，任何配合不当都可能造成继电器产生危险的应力，损害其性能和可靠性，请参照样本中的打孔图打孔。
- 3、继电器插入线路板后，不得扳弯引出脚，以免影响继电器密封或其他性能。
- 4、插装过程中不能对继电器外壳施加过大压力，以免外壳破裂或动作特性变化。
- 5、快速连接脚的插、拔压力为 10 公斤力。太大插拔力会造成继电器损坏、压力太小会影响接触可靠性和载流能力。
- 6、特别强调的是，在安装时若不慎继电器掉落或受到撞击后，电气参数虽然合格但其机械参数可能发生较大的变化，存在严重隐患，应尽量不使用。
- 7、不要使用含硅的树脂和保全剂，会引起触点故障,即使是塑封继电器。
- 8、注意按规定的极性接线圈电源和触点电源，触点一般是动簧接正极(+)

9、避免线圈施加电压超过最大允许电压或线圈温升超过漆包线绝缘等级。

10、额定负载和寿命是在规定标准条件下的，不可能覆盖汽车继电器的各种使用要求，

实际应用触点的负载和寿命由于负载种类、环境条件、动作频率或者其他各种条件会有很显著的不同，请进行试验或联系继电器生产厂家，取得技术支持。