

聚氯乙烯胶泥（防水油膏）厂家/有限公司

产品名称	聚氯乙烯胶泥（防水油膏）厂家/有限公司
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/千克
规格参数	规格:25公斤/袋 品牌:剑锋 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

聚氯乙烯胶泥（防水油膏）厂家/有限公司

衡水工程橡胶有限公司是集公路、铁路桥梁橡胶支座、桥梁伸缩装置以及大型水利工程的橡胶止水、建筑防水卷材、波纹管及各大型管道的接口密封圈等系列产品于一体的生产厂家，质量保障，售后无忧，期待与社会各界人士洽谈业务，合作共赢。

聚氯乙烯胶泥材料介绍：

防水油膏是水泥混凝土填缝料的一种，是我公司与有关科研单位共同研制的一种廉价型高性能公路填缝材料。我公司生产的聚氯乙烯胶泥弹性高、粘结性强、耐老化性好、耐温变能力等性能高，温度适应范围广，施工方便，使用寿命长，防水效果。

聚氯乙烯胶泥（防水油膏）应用：

防水油膏作为水泥混凝土填缝料，广泛适用于水泥混凝土的伸缩缝灌注及一般工业与民用建筑的层面嵌缝防水，板面涂层防水以及墙体、楼外、地下冷库、洞库、池罐、管道等混凝土、砖瓦结构、钢表面及木板工程的防漏防渗、防潮等。它可在-25 -80 条件下施工。

聚氯乙烯胶泥施工方法：

- 1、防水油膏对阵旧水泥混凝土要清理已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6。
- 2、新水泥混凝土锯完缝后应清理。
- 3、将防水油膏成品切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120 ，高温不超过160 ，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的填缝料可随时取用并加补新料，连续作业。应避免长时间的加热煎熬，以防填缝料性能发生变化。熔

化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，多余的料尖用铲刀清理，以保持行车。聚氯乙烯胶泥

4、每次停工后，粘结在锅上的填缝料应清理干净，以免影响新填缝料的配制质量。