

# 供应酒店移动隔断活动门板隔音防火材质

产品名称	供应酒店移动隔断活动门板隔音防火材质
公司名称	深圳赛勒尔隔断工程有限公司
价格	560.00/1
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清湖科技园B601室
联系电话	13713553290

## 产品详情

### 供应酒店移动隔断活动门板隔音防火材质

如今酒店移动隔断屏风最能给咱们带来一种时尚的美感。若是，你还觉得传统的墙面能够给你更多的安全感，那么，咱们就一同看看由酒店间隔合理打造房子。就在某小区的一楼，我见识了酒店间隔的时尚之美。远远的看着它，似乎就是遇见了高楼上的落地窗，美的令人窒息。而走入其间，更觉如梦如幻。下面，就从实际的一面来谈酒店间隔吧。使用了酒店间隔，能够非常好的区分房子的空间：假设你要使用时，能够拿出来用；不需求使用时，就能够进行叠放，节省空间。若是咱们使用传统的墙面的话，那就没有这样方便了：至少每次你要改换房间的空间时，你必须将整面墙进行撤除，而当前一切墙面的宽度都大于酒店的宽度，空间占用大。其次，酒店间隔还能进行重复拆装，具有防火、合理布局房间光线等传统隔墙所不具有的功用。最终，酒店间隔只需在装置时下点功夫，而墙面则需求耗费很多的人力来建造和撤除。这就是现代美感与传统美感的差异，酒店间隔不只给咱们带来了视觉上美的享用，并且也能够节省材料、环保，降低了本钱。

- 隔墙隔墙工程酒店隔墙工程验收
- 1、包括酒店砖、酒店板隔墙工程的质量验收。
  - 2、酒店隔墙工程的检查数量应符合下列规定：每个检验批应至少抽查20%，并不得少于6间；不足6间时应全数检查。主控项目
  - 3、酒店隔墙工程所用材料的品种、规格、性能、图案和颜色应符合设计要求。酒店板隔墙应使用安全酒店。检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。
  - 4、酒店砖隔墙的砌筑或酒店板隔墙的安装方法应符合设计要求。检验方法：观察。
  - 5、酒店砖隔墙砌筑中埋设的拉结筋必须与基体结构连接牢固，并应位置正确。检验方法：手板检查；尺量检查；检查隐蔽工程式验收记录。
  - 6、酒店板隔墙的安装必须牢固。酒店板隔墙胶垫的安装应正确。检验方法：观察；手推检查；检查施工记录。
- 一般项目
- 7、酒店隔墙表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观。检验方法：观察。
  - 8、酒店隔墙接缝应横平竖直，墙面应无裂痕、缺损和划痕。检验方法：观察。
  - 9、酒店板隔墙嵌缝及酒店砖隔墙勾缝应密实平整、均匀顺直、深浅一致。