

桥梁橡胶支座黑河板式橡胶支座厂家现货供应

产品名称	桥梁橡胶支座黑河板式橡胶支座厂家现货供应
公司名称	衡水常盛工程橡胶厂
价格	.00/个
规格参数	常盛橡胶:20 200x49:66 河北衡水:662
公司地址	衡水市新华东路10号
联系电话	0318-7923859 13663282239

产品详情

桥梁板式 橡胶支座

是由多层薄钢板与多层橡胶片硫化粘

合而成一种普通橡胶支座

产品,这种产品具有足够的竖向刚度,能够将支座上部构造的反力可靠的传递给墩台,支座具有良好的弹性,以应对桥梁的梁端的转动;又有较大的剪切变形能力,以满足上部构造的水平位移。

桥梁板式 橡胶支座

适用于公路桥梁、铁路桥梁、城市立交桥。主要功能是将上部的反力可靠地传递给墩台,并同时能完成梁体结构由于制动力温度、混凝土的收缩徐变及荷载作用等引起的水平位移及梁端的转动。

由多层高弹性的橡胶为主体材料,与薄钢板镶嵌、粘合、硫化而成。该产品有足够的竖向刚度以承受垂直荷载,且能将上部构造的压力可靠地传递给墩台;有良好的弹性以适应

梁端的转动；有较大的剪切变形以满足上部构造的水平位移。橡胶以其独特的功能从根本上改善了桥梁支座的性能。

拥有先进的生产流程和质量控制手段，保证了为客户提供高质量的产品。在强调产品质量的同时，还积极与客户进行沟通，了解客户的需求，认识到自身的不足，并为客户提供专业和及时的服务。公司始终凭着诚信的理念，勇于创新观念，屹立于全国橡胶业之林，以“信誉至上、质量、服务完善”为原则，竭诚希望各界人士莅临考察、洽谈业务。新闻汉中桥梁橡胶支座板式橡胶支座厂家现货供应普通板式橡胶支座规格：公路桥梁矩形橡胶支座:短边尺寸为：100mm,长边为150mm,厚度21mm,表示为：100 x150 x21

(CR)板式支座GJZ 100 x150 x21、GJZ 100 x150 x28、GJZ 100 x200 x21、GJZ 100 x200 x28、GJZ 150 x150 x21、GJZ 150 x150 x28、GJZ 200 x 200x21、GJZ 200 x300 x28、GYZ 150 x21、GYZ 150 x28、GYZ 200 x 35、GYZ 250 x41 GYZ 300 x52、GYZ 350 x63、GYZ 400 x 54、GYZ 450 x 69

桥梁橡胶支座的正确安装步骤：

先使支座和支承垫石按设计要求准确就位。架梁落梁时，T型梁的纵轴线要与支座中心线重合；板梁、箱梁的纵轴线与支座中心线相平行。为落梁准确，在架第一跨板梁或箱梁时，可在梁底划好二个支座的十字位置中心，在梁的端立面上标出两个支座的位置中心线的铅直线，落梁时使之与墩台上的位置中心线相重合。以后数跨可依照第一跨梁为基准进行。在

架梁落梁

时要平稳，防止压偏或产生初始剪切变形,大家可以参考铁路桥梁板式橡胶支座规格表。在安装T型桥梁时，若橡胶支座

比梁筋底宽，则应在支座与梁筋底之间加设比支座大的钢筋混凝土垫块或厚钢板做过渡层，以免支座局部受压，而形成应力集中。