

## PZ制品型遇水膨胀止水条产品规格尺寸

产品名称	PZ制品型遇水膨胀止水条产品规格尺寸
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	规格:20*30mm 包装:箱装 品牌:剑锋
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

PZ制品型遇水膨胀止水条产品规格尺寸

规格代号 规格尺寸（宽×厚）（mm）

PZ-1 10×20

PZ-2 10×30

PZ-3 20×20

PZ-4 20×30

PZ-5 30×30

注：用户可以根据工程需要另行设计，我公司可以根据客户要求生产，以满足客户需求

PZ制品型遇水膨胀止水条作用：

PZ制品型遇水膨胀止水条是一种新型的止水产品，它经过硫化成型，但和一般的橡胶制品不同，它具有优良的回弹性，延伸性，又有弹性密封止水作用。它可以遇水膨胀，以水之水，使它的止水效果比一般防水材料更为可靠。

制品型遇水膨胀止水条的特点：

1、具有优良的弹性，延伸性和膨胀止水性能，在水中膨胀率能在101 - 500之间调节，膨胀后仍保持橡胶的弹性和延伸性，膨胀率不受水质影响。2、在较宽的温度范围内，均可以发挥优良的止水性能。3、耐水性，耐介质性，耐久性能优良，不含有害介质，无溶胀析出物，不污染环境。4、可根据用户需要制成

任意形状的密封胶条，能和一般橡胶复合制成复合型的防水材料。

制品型遇水膨胀止水条物理性能检测指标国标GB/T18173.3-2002

序号 项目 指标

PZ-150 PZ-250 PZ-400 PZ-600

1 硬度（绍尔A）/度  $42 \pm 7$   $45 \pm 7$   $48 \pm 7$

2 拉伸强度/MPa 3.5 3

3 拉断伸长率 450 350

4 体积膨胀率 150 250 400 600

5 反复浸水试验拉伸强度/MPa 3 2

拉断伸长率 350 250

体积膨胀率 150 250 300 500

6 低温弯折（-20 × 2h）无裂纹

注：1、硬度为推荐项目。2、成品切片测试应达到本标准的80%。3、接头部位的拉伸强度指标不得低于标准性能的50