

易事特OR6KHUPS电源6KVA5400W高频UPS

产品名称	易事特OR6KHUPS电源6KVA5400W高频UPS
公司名称	英威斯特（山东）电源科技有限公司
价格	3480.00/台
规格参数	型号:EA906H 品牌:易事特 直流电压:192V
公司地址	山东省菏泽市郓城县经济开发区
联系电话	1512125 13105401218

产品详情

关于其最基本的电子元件作用就是阻碍电流的流动。衡量电阻器的两个最基本的参数是阻值和功率。阻值用来表示电阻器对电流阻碍作用的大小，用欧姆表示。除基本单位外，还有千欧和兆欧。功率用来表示电阻器所能承受的最大电流，用瓦特表示，有1/16W，1/8W，1/4W，1/2W，1W，2W等多种，超过这一最大值，电阻器就会烧坏。根据电阻器的制作材料不同，有水泥电阻（制作成本低，功率大，热噪声大，阻值不够精确，工作不稳定），碳膜电阻，金属膜电阻（体积小，工作稳定，噪声小，精度高）以及金属氧化膜电阻等等。根据其阻值是否可变可分为微调电阻，可调电阻，电位器等。

环球榜首蓄电池品牌：易事特蓄电池，选用特有的DSP数字控制技能是如本目下上各项功效越的阀控式铅—酸免维护蓄电池，也是如今我国市场上仅有选用纯入口原质料的蓄电池。它在运用时功效稳固，可靠性高，运用寿命长，具有以下的技能特色：

选用固体凝胶电解质。在同等体积下，电解质容量大，热容量大，热消散才气强，能防备通常蓄电池易产生的热失控情形。对情况温度的顺应才气（高、低温）强。

内部无游离的液体存在，无内部短路的大概。电解质浓度低，对极板腐化弱浓度匀称，不存在酸分层的情形。

选用无镉合金电池极板，电池自放电率极低，在20摄氏度下电池寄存两年不需增补电。选用滑动密闭技能恒久放电才气及循环放电才气

选用高敏捷度低压伞式气阀，无渗液/鼓胀情形。超强的担当深放电及大电放逐电才气，有过充电及过放电自我维护，电池在100%后仍可继承接在负载上，在相近内充电可规复至原容量（司专利），即允许由电化学回声肯定产生的电池运用后期的的极柱发展，又能包管其极高的密封功效。

易事特蓄电池ups直流屏专用电源蓄电池。UPS长效机除了放电时间延长，电池回充能力也很强，可以提供约7~8A的初始充电电流。

自我检查功能结果在开机时，UPS要进行模拟市电停电、易事特蓄电池供电等异常情况的自检，也可以在正常运行时按前面板按键进行自检，还可以通过监控软件设定定时循环检测等。不同型号的电池混合使用，或者是同型号的新旧电池混合使用危害是很大的。不同的电池因为内部电解质的不同，相应的内阻和电势都会不同。混合使用他们的时候，如果是串接，可能导致内阻小，电势低的易事特蓄电池过度放电，一下耗尽存量，并且产生内部电流超过允许值，迅速老化、报废。这时候电池组中的新电池也会受到拖累，产生连锁反应。

易事特电池被人们广泛使用，方便了人们给大家提高了工作效率。然而大家忽略一个重要的环节，就是对工作人员的培训，不正当的操作会对大家带来不必要的伤害。

易事特蓄电池的使用和防护预防：

谨慎处理使用蓄电池。如果使用机械通风，特别注意的是

：易事特电池的周围组件必须要耐酸。请仔细阅读本文，以备产生不好的危害，而能及时处理。

实践证明易事特蓄电池要在通风良好的地方储存和安装使用。如果电池外壳损坏，避免身体任何部位接触电池内部组件。必须穿戴防护服，对眼睛和面部防护进行安全保护。

正常情况下，没有要求。当硫酸雾浓度超过PEL，一定要安全使用NIOSH或MSHA核准的呼吸防护。以免对身体造成伤害。

在正常情况下，可以不用带防护手套，如果电池外壳损坏，就要使用橡胶或塑料耐酸长到肩膀的手套。

在正常情况下，眼部无需保护和戴眼罩，如果是出现电池CAES损坏，就要预备好使用的工具化学护目镜或面罩。

在处理水和硫酸溶液浓度大于1%的时候，预备好紧急洗眼器和可以淋浴的地方，还应必须提供足够无限的清水。对眼部及时进行仔细清洗。

所以说对工作人员的上岗培训是非常关键的，不经过培训的人员坚决不能上岗，这是对自己负责，也是对大家负责。

38Ah以上蓄电池质保三年（含38Ah），三年内出现任何非人为质量问题，我司免费更换型号相同的全新蓄电池，请广大客户放心购买！

电池具体型号及报价请来电咨询，或拨打我们的联系方式，我们的销售人员会在第一时间联系您。

诚信、方便、快捷使我们的服务理念，我们只做电源蓄电池系统，因为专业所以卓越，只有在UPS电源系统方面我们无所不能...专业的销售，一流的服务，为您的单位、公司、家庭提供安全可靠的电源解决方案。