

采油厂190A柴油发电电焊机,190A发电焊机参数

产品名称	采油厂190A柴油发电电焊机,190A发电焊机参数
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO190A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

采油厂190A柴油发电电焊机,190A发电焊机参数自发电电焊一体机组,机器结构：发电机与电焊机一体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，一般有平时用的动力柴油动力两款常用。发电机带电焊机通过整流模块提供电焊用直流电。附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。柴油发电电焊机优点：省油方面比较可观，动力马力大，可以长时间连续工作。一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用。

采油厂190A柴油发电电焊机,190A发电焊机参数此款发电焊机适用于户外钢结构施工无需链接固定电源随时随地都可进行电焊另具5kw 辅助电源 可供工地其他供电器使用便携、发电电焊一体、省油、噪音小是您电焊之show选上海欧鲍实业有限责任公司凭借,动力的成熟、先进的技术优势和制造经验，全线引进先进的制造设备、生产工艺和检测装置，依照原厂的质量标准，并采用新技术，使「190A发电电焊机称：电wang」焊机品质和技术性能达到guo际水平 190A柴油发电电焊机，可焊（2.0焊条、2.2焊条、3.0焊条、3.2焊条、4.0焊条）此款焊机适合户外使用、发电电焊一体机，没有电的情况也能照常使用，还供应照明！欢迎新老顾客来电咨询！

产品简介：

产品采用原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TO190A

发电机参数：

*、额度功率：5KW

*、后备功率：5.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO188

*、发动机功率：10HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：205g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：风冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：420CC

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、发电电焊机功率：10kw

*、焊接范围：0-4.00MM

*、电流调节：0-190A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：760*520*680

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、距7米处噪音：65-68Db

*、机油/油箱容积：1.1/25升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：102kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

采油厂190A柴油发电电焊机,190A发电焊机参数目前发电电焊机采用发电与焊接两个绕组，在动力所具备的输出功率下,无法使发电与焊接输出功率分别达到大,造成不必要的浪费。同时，为了加大焊接电流,不得不在焊接时提高发动机的转速,造成发电输出频率改变,给发电、焊接同时使用带来不便。由于焊接绕组输出功率的限制,其焊接的负载持续率较低,限制了连续工作能力。焊接采用50/60Hz整流,再经滤波输出，其纹波较大,不利于提高焊接产品的质量。