

# 岩棉夹芯板屋面 安徽亚太沃德建材 安徽岩棉夹芯板

产品名称	岩棉夹芯板屋面 安徽亚太沃德建材 安徽岩棉夹芯板
公司名称	安徽亚太沃德建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州市青阳县木镇镇长胜工业园新竹路1号
联系电话	18056685853

## 产品详情

岩棉夹芯板岩棉夹芯板岩棉夹芯板

芯材岩棉容重为120~150kg/m<sup>3</sup>板型企口型、950瓦楞型（平板、加筋均可）宽度企口式有效宽度：950mm、1150mm；瓦楞型有效宽度为：950mm厚度企口式厚度：40~150mm；岩棉夹芯板瓦楞型厚度：50~150mm长度按工程要求及运输条件定尺颜色按工程要求选取（常规为白灰、海蓝）构造1）上下表面：采用镀锌彩色钢板，岩棉夹芯板厂家，厚度为0.4-0.8mm。岩棉夹芯板根据客户的具体要求，也可采用镀铝锌彩色钢板或镀锌钢板。钢板先经成型机轧制成型后在与岩棉工厂复合。岩棉夹芯板

岩棉夹芯板

岩棉夹芯板岩棉夹芯板

岩棉夹芯板同时具有很好的吸音效果，它能吸收较广频率范围内的声音。按照ISO 354/85标准岩棉夹芯板岩棉夹芯板吸音性能水准达到DELTA LA=15.7 dB(A)。岩棉夹芯板

聚氨酯双侧封岩棉夹芯板充分发挥了岩棉芯材的独特性能，岩棉夹芯板在防火、保温隔热、吸音隔声等方面有着显著的功效；岩棉夹芯板同时又保留了聚氨酯可塑、密闭、高强、不吸水的优点。岩棉夹芯板此材料的问世是建筑工程方面一次革命性的改变，岩棉夹芯板使得聚氨酯、岩棉的优点得到了充分的融合，屏弃了传统板材存在的缺点。岩棉夹芯板在某种意义上讲，安徽岩棉夹芯板，聚氨酯双侧封岩棉夹芯板与普通岩棉夹芯板不能相提并论。岩棉夹芯板

岩棉夹芯板岩棉夹芯板

6.岩棉板外墙外保温施工期间，岩棉夹芯板哪家好，基层及施工环境温度低于5℃时不得施工。岩棉夹芯板在五级以上大风天气和雨、雪天气不得施工。岩棉夹芯板施工时及施工后，应采取有效措施防止雨水冲刷及烈日暴晒，并应及时做保护层。岩棉夹芯板如施工中突遇降雨，岩棉夹芯板屋面，应采取有效措施防止雨水冲刷墙面；冬季施工应按照相关标准采取防冻措施。岩棉夹芯板

7.大面积施工前，按规定应在现场采用相同材料，构造做法和工艺制作样板墙，岩棉夹芯板并经有关各方确认后方可进行工程施工。岩棉夹芯板

岩棉夹芯板屋面-安徽亚太沃德建材(在线咨询)-安徽岩棉夹芯板由安徽亚太沃德建材有限公司提供。岩棉夹芯板屋面-安徽亚太沃德建材(在线咨询)-安徽岩棉夹芯板是安徽亚太沃德建材有限公司（[www.ahytwd.com](http://www.ahytwd.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：汪文彬。