

埋地双层油罐报价 埋地双层油罐 泰润环保

产品名称	埋地双层油罐报价 埋地双层油罐 泰润环保
公司名称	泰安市泰润环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇山口南村
联系电话	13455731168

产品详情

换热器采用高效换热元件——涡流热膜管，保持油品在管间合理流动，热效率是普通换热器的3-5倍，其强化传热机理是：油品流体在内外表面流动时设计成紊流流动，产生强烈的震荡和冲刷作用，流动的方向不断改变，是紧贴管壁表面的高温油品流体不断更换，隔热层变薄以至破坏，金属表面热量传递加快，流体微观涡流加强，埋地双层油罐价格，使油品流体内部热扩散强化。不会使贴近管壁表面的流体产生局部高温过热，因此可使油品既得到适当，埋地双层油罐厂家，充分的加热又无结焦分解的可能。既传热量好，埋地双层油罐，又不会阻力很大。

- 1、将双层油罐内的油排放干净，打开所有的通道孔，让其自然通风，排除气味并在周边设立安全戒线，无关人员不得进入，更不准有火源靠近。
- 2、用沉淀水和蒸汽进行冲洗，把油罐内的油水反复冲洗直到干净为止。
- 3、往罐内注水，加烧jian后用蒸汽加热清洗1次。
- 4、检查合格后用风机对罐内进行空气流通，后对罐内进行浓度检查，埋地双层油罐报价，合格后人员才能进入罐内作业。

用绕丝预应力方法建造的圆筒式油罐，其特点为张拉应力均匀、预应力损失小、操作方便。罐体底板在现场浇筑;顶盖和壁板可以现场浇筑，也可以工厂预制、现场装配。罐壁施加环向预应力后，在外荷载作用下，环向仍要保持0.3兆帕左右的剩余压应力。在顶盖荷载中要考虑500帕的操作负压力，壁板荷载要考虑2000帕的操作压力。钢筋混凝土油罐，为了减少壁高和增大容量，底板可做成倒截锥体。由于油品的渗透性较强，一般采用zui佳混凝土级配以提高罐壁的防渗能力。非金属油罐也可以做成矩形，常称为油池，多为半地下式或地下式。钢筋混凝土油池只当容量大于5000米³时，才有一定的经济效果。

埋地双层油罐报价-埋地双层油罐-泰润环保(查看)由泰安市泰润环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行

前行。泰安市泰润环保科技有限公司（www.tatrhb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业锅炉及配件较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!