

# 加油站SF双层油罐制造商 加油站SF双层油罐 泰润环保

产品名称	加油站SF双层油罐制造商 加油站SF双层油罐 泰润环保
公司名称	泰安市泰润环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇山口南村
联系电话	13455731168

## 产品详情

立式圆筒形内浮顶钢油罐。兼有拱顶和内浮顶，内浮顶在拱顶油罐内部漂浮在液面上，可上下浮动。它除具有浮顶油罐特点外，还能保证油品的清洁度。

球形钢油罐。可承受0.45~3兆帕的工作压力，加油站SF双层油罐价格，容量一般为50~2000米<sup>3</sup>，常用于储存液化石油气。

卧式钢油罐。容量一般在50米<sup>3</sup>以下。可以储存汽油和易挥发的石油产品。

常做成圆筒形结构。罐体由顶盖、壁板和底板三部分组成。一般用于储存重质油品。这类油罐具有省钢材、耐久性好，维修费用低和油品损耗小等优点，但施工工序较多、周期较长。半地下式或地下式钢筋混凝土油罐还具有防火性能好、罐间距小、壁板温差小等优点。当油罐容量较大时，加油站SF双层油罐，多采用预应力混凝土油罐，施加环向预应力，其方法有：

电热张拉法；

千斤顶张拉法；

用绕丝机沿壁高连续缠绕并张拉钢丝（简称绕丝预应力）。

用绕丝预应力方法建造的圆筒式油罐，其特点为张拉应力均匀、预应力损失小、操作方便。罐体底板在现场浇筑；顶盖和壁板可以现场浇筑，也可以工厂预制、现场装配。罐壁施加环向预应力后，在外荷载作用下，环向仍要保持0.3兆帕左右的剩余压应力。在顶盖荷载中要考虑500帕的操作负压力，加油站SF双层油罐制造商，壁板荷载要考虑2000帕的操作压力。钢筋混凝土油罐，为了减少壁高和增大容量，底板可做成倒截锥体。由于油品的渗透性较强，

加油站SF双层油罐生产厂家，一般采用zui佳混凝土级配以提高罐壁的防渗能力。非金属油罐也可以做成矩形，常称为油池，多为半地下式或地下式。钢筋混凝土油池只当容量大于5000米<sup>3</sup>时，才有一定的经济效果。

加油站SF双层油罐制造商- 加油站SF双层油罐-泰润环保由泰安市泰润环保科技有限公司提供。泰安市泰润环保科技有限公司（[www.tatrhb.com](http://www.tatrhb.com)）在工业锅炉及配件这一领域倾注了无限的热忱和热情，泰润环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张女士。