

pes塑料生产厂家 pes塑料 川澳塑胶生产工程塑料

产品名称	pes塑料生产厂家 pes塑料 川澳塑胶生产工程塑料
公司名称	东莞市川澳工程塑料原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段67号807室
联系电话	13929406840

产品详情

pes塑料喷涂级粉料--川澳工程塑胶更实惠

聚醚砜pes塑料涂料

涂料由于它有与铁、铅等金属的附着力好，涂层表面硬度高等优点，pes塑料聚醚砜与聚四氟乙烯可配制成耐腐蚀、防辐射、绝缘性能好，阻燃、无毒、与金属附着力极佳的不粘涂料、低摩擦的特点。广泛应用于厨房用具、家用电器、轻工五金、工业模具、塑胶机械等行业。另外，pes塑料可加工成超细粉，用于粉末喷涂和液体涂料。pes塑料粉料常用型号：德国巴斯夫PES E2020P、E6020P；美国苏威PES 3000P、3600P等。

川澳工程塑胶--专注品质、价格实惠、质量保证；量大更优惠，可按要求定制配色加工，包用包退换，提供成型技术，让您放心购买。

pes塑料粉E6020P--川澳工程塑胶现货供应，价格实惠

聚醚砜pes塑料粉E6020P

巴斯夫pes塑料 E6020P是用于过滤膜、水透膜、薄膜等医用用途或工业用途。1、高纯水终端过滤；2、医用大输液、针剂等药液去菌过滤；3、消毒液的消毒过滤；4、食品、饮料等去菌过滤。pes塑料对急剧温度变化显现优良的可靠性,且在高温长期使用有优良的可靠性.加工成型性优良以及优良的性质使pes塑料有广泛的应用。

pes塑料 E6020P优点

1. 制作的膜过滤精度高，滤芯具有良好的完整性
2. 高通量，高流量，使用寿命长
3. 适用性广泛，PH适用范围1-13，化学相容性很好
4. 具有耐高温和耐酸碱性能

pes塑料特性--川澳工程塑胶了解更多

聚醚砜pes塑料物理特性

*耐热性：热变型温度在200 ~ 220 ，连续使用温度为180 ~ 200 ，UL温度指数为180 。

*耐水解性：可耐150 ~ 160 热水或蒸气，在高温下也不受酸、碱的侵蚀。

*模量的温度依赖性：其模量在-100 到200 几乎不变，特别在100 以上比任何一种热塑性树脂都好。

*抗蠕变性：在180 以下的温度范围内其抗蠕变性是热塑性树脂当中优异的一种，特别是玻璃纤维增强pes塑料树脂比某些热固性树脂还好。

*尺寸稳定性：线膨胀系数小，而且其温度信赖性也小是其特点。特点是30%玻璃纤维增强pes塑料树脂，其线膨胀系数只有 $2.3 \times 10^{-5} /$ ，并且直到200 仍然可以保持与铝相近似的值。