

# peek料 peek料隔热 川澳塑胶厂家直销

产品名称	peek料 peek料隔热 川澳塑胶厂家直销
公司名称	东莞市川澳工程塑料原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段67号807室
联系电话	13929406840

## 产品详情

### 碳纤增强peek料，导电防静电peek

聚醚醚酮peek料有玻璃纤维增强、碳纤维增强、碳粉增强、矿物增强、铁氟龙增强等，而碳纤增强的peek料主要有10%、20%、30%、40%的碳纤维增强为主，主要型号有peek 450ca30、450ca20、450ca40、22ca30、150ca30等。加有30%碳纤增强的聚醚醚酮peek料，具有机械性能高、耐化学性、尺寸稳定性好、蠕变量低、易于加工，另外碳纤增强的聚醚醚酮peek料还可以抵抗各种介质的侵蚀，符合FDA认证，无毒、阻燃，发烟量低、抗水解和过热蒸汽。

peek料的用途主要有静态/动态高负荷轴承、齿轮、强度零件、摇臂、滑轨、球阀座椅、控制活塞、水泵叶轮等。

东莞市川澳工程塑胶有限公司——专业生产加工高温特种工程塑料，如：peek、pei、pes、ppsu、psu、pps、pai、pi、pa、lcp，型号齐全；peek板棒、pei板棒、pes板棒、pps板棒，规格齐全。可按要求定制配色。

### peek料增强型

peek料增强后性能就会有明显的变化，不管是耐温 耐磨 刚性强度都会比树脂的好很多，peek料一般会通过玻璃纤维 碳纤维 石墨 碳粉 矿物纤维 铁氟龙 等进行填充增强，以达到增强改性的目的。PEEK常用改性玻纤改性：10%玻纤改性、20%玻纤改性、30%玻纤改性；碳纤改性：10%碳纤改性、20%碳纤改性、30%碳纤改性。PEEK 450CA30注塑增强等级。混合物料，30%碳纤维增强，有很好的刚性和承载性能，使用温度280 以上，有时能达315 ，阻燃UL94V

-0，韧性好，强度高，耐化学腐蚀性好，成型周期快。这就是peek料增强型材料。

### 玻纤增强聚醚醚酮peek料，川澳工程塑胶厂家供应

聚醚醚酮peek料有纯树脂的和纤维增强型的，而纤维增强又分为：玻纤增强、碳纤增强、石墨增强、矿物增强、ptfe增强等。玻璃纤维增强的聚醚醚酮peek料常用型号主要有：peek 450gl30、450gl20、450gl15、450gl10、150gl30、90gl30、AV-651 GF30等型号，纤维的成分分别为：30%玻纤、20%玻纤、15%玻纤、10%玻纤。

含30%玻纤的聚醚醚酮peek料具有抗蠕变能力好、弹性模量高、优异的摩擦性能、低翘曲性、环保阻燃、耐化学性等。

东莞市川澳工程塑胶有限公司——专业生产加工高温特种工程塑料，如：peek、pei、pes、ppsu、psu、pps、pai、pi、pa、lcp，型号齐全；peek板棒、pei板棒、pes板棒、pps板棒，规格齐全。可按要求定制配色。