

# 烽火直销 HD-18Y/V 桌面型拾音器

产品名称	烽火直销 HD-18Y/V 桌面型拾音器
公司名称	杭州仙音电子有限公司
价格	.00/1
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市西湖区留和路129号3119室（注册地址）
联系电话	13336129301

## 产品详情

PeakFire镀金电容咪头，5~50平方内高保真、高灵敏、高带宽、低噪音。拾音器采用0.8mm式设计，其内部共振声腔经过精确计算，收音更清晰。独特杜比全向逻辑环绕声标准设计，内置高速语音DSP处理单元，两级动态降噪处理。内置AGC降噪信号处理电路，凹腔有效减少空旷房间的严重回音。内置ALC电平控制电路，自动调节语音高、低强度和瞬间电压、电流冲击。拾音器内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块。超长音频信号传输技术，采用RVVP2×0.5mm<sup>2</sup>屏蔽电缆传输3公里不失真。集成专业前置音频放大处理电路，直接驱动有源音箱、硬盘录像机、耳机等等。通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验。获中华人民共和国国家知识产权局专利证书。获中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权。通过欧盟环保ROHS指令2002/95/EC建设规范。通过欧盟CE标准以及最高检同步录音录像系统建设规范。通过美国联邦通信委员会即FCC相关标准检测以及相应系统建设规范

拾音范围	5 ~ 50平方（连续可调）
拾音音头	录音采访指向音头
指向特性	全指向
灵敏度	- 45dB
信噪比	50dB（1米40 dB音源）40dB（10米40 dB音源）1KHz at 1 Pa
最大音压	120dB SPL（1KHz,THD 1%）
频率响应	20Hz ~ 20kHz
信号幅度	2.5Vpp/-25db
信号处理	DSP数字降噪，AGC自动增益，ALC自动电平控制
动态范围	80dB（1KHz at Max dB SPL）
输出阻抗	600 ~ 1K 欧姆 非平衡
音频输出值	2.5Vpp/100dB声压

保护电路	极性保护、错接保护、雷击保护
连接方式	三线制：电源线（红色）、音频（白色）、公共地（黑色）
信号传输	3000米 双绞线、屏蔽电缆（电磁复杂环境请用屏蔽电缆）
麦克风	BOURNS镀金电容咪头