

专业防撞河道栏杆品牌 山东航拓护栏生产公司 防撞河道栏杆品牌

产品名称	专业防撞河道栏杆品牌 山东航拓护栏生产公司 防撞河道栏杆品牌
公司名称	山东航拓护栏有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区淮河路19号
联系电话	15315721234

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东航拓护栏有限公司

防撞河道栏杆品牌施工注意事项

- 1、为保证稳定性，4级以上大风、大雨、大雾和大雪天暂停装、拆模作业。
- 2、模板拆除应遵循先支后拆，后支先拆的顺序，拆时严禁抛扔。拆模时间不宜过早，应在混凝土强度能保证其表面及棱角不至因拆模而受损坏时方可拆除，一般当混凝土强度达到设计强度75%时。拆除模板时，不允许用猛烈地敲打和强扭等方法进行。模板拆除后，应维修整理，分类妥善存放。
- 3、加强安全防护，按规定设置安全栏杆、安全网等安全防护和标志。护栏模板安装，使用自制加工梯子要挂牢。
- 4、工人进入施工现场必须戴好安全帽，佩好安全带，防撞河道栏杆品牌，工具及构配件要放在工具袋内，镀锌防撞河道栏杆品牌，穿防滑鞋工作、袖口、裤口要扎紧。高空作业必须拴好安全带。
- 5、所有施工设备和机具在投入使用前均由机械技术人员组织进行检查、维修保养，各种保险、限位、制动、防护等安全装置齐全可靠，确保状况良好。
- 6、凡参加高空作业人员在上岗前必须进行体检，凡患有不适应高空作业疾病的人员，不得参与防撞河道栏杆品牌等高空作业。
- 7、夜间施工必须有足够的照明。

- 8、桥面有焊接作业时，确认桥下是否有行人等，过河及跨越公路等时严格按相关要求执行。
- 9、注意桥面的用电安全，配电箱使用后及时关闭，做好发电机的降温工作。
- 10、对桥面预留孔洞要做好覆盖，防止坠落物伤人。
- 11、台车在使用前应将吊篮的安全钢丝绳与前臂固定牢固，无安全绳禁止进行载人作业。
- 12、在使用台架前一定要进行试用，确保配重及制动没有问题。下班时间严禁将重物悬吊在空中，下班前一定先关闭电源，并用楔块将台车固定。

防撞河道栏杆品牌施工安全注意事项

- (1)建立安全领导小组目标管理岗位责任制，明确职权，承担责任。
- (2)加强宣传教育工作，强化全员安全意识，建立安全保证体系，使安全管理制度化、经常化、规范化，每日班前安全讲话，周末安全大检查，坚持每周一安全讲话。
- (3)在安排、检查、落实施工任务的同时，必须下达安全技术措施，把安全贯穿于施工过程，质量、安全、进度同步抓。
- (4)歇工后要对所有的机械设备，让专人经常检查、维修，确保其良好的状态。
- (5)从事作业的技术工人，不锈钢防撞河道栏杆品牌，上岗前要进行技术考核，合格后方可使用，并按有关的安全操作规程进行作业。
- (6)用电线路架设应符合规定要求，配电箱和闸刀盒应上锁，专业防撞河道栏杆品牌，室外配电箱和闸刀盒应有良好的防护措施，配置二级保护。投入施工的电器设备必须安漏电保护器，达到专机专保，一机一闸刀。
- (7)加强运输及施工车辆的管理，经常检查其车辆，禁止带病作业。
- (8)特殊工程的操作工人要做到有安全证才能上岗工作，指起重、架子、电焊、气焊、电工、机械工等工种。
- (9)做好各种标志牌，在本工程现场周围，设置标志牌，包括警告与危险标志、指路标志等。
- (10)进入施工现场必须戴安全帽，穿防滑鞋。起吊设备正在施工时，吊物下不能站人，并安排专门现场指挥人员负责指挥。高空作业必须挂安全带。
- (11)桥面施工时桥下设专人进行防护，并设置警界线。
- (12)防撞河道栏杆品牌施工时两侧应挂安全网，施工人员必须系安全带。

防撞河道栏杆品牌根据其材料力学特性可分为刚性，半刚性和柔性护栏种。防撞河道栏杆品牌作为一种在公路上保障车辆安全的设施，具有很高的实用价值。因此在对护栏进行施工时需要按照施工工艺进行

施工。

防撞河道栏杆品牌一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带防护栏。路侧护栏，主要是设置在两侧路边的防止车辆冲出路外。中央分隔带护栏，主要是为了防止车辆失控进入逆向行驶车道，造成事故。

专业防撞河道栏杆品牌-山东航拓护栏生产公司-防撞河道栏杆品牌由山东航拓护栏有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东航拓护栏有限公司（www.sdhtl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防撞设施较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!