

# 外墙腻子胶粉 美饰龙涂料公司 濮阳腻子粉

产品名称	外墙腻子胶粉 美饰龙涂料公司 濮阳腻子粉
公司名称	濮阳市华龙区红星新城涂料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市华龙区大庆路南段特修厂东一千米
联系电话	13253096866

## 产品详情

耐水性常常是决定腻子质量的一个重要标志，外墙腻子粉，耐水性好的腻子不仅在发霉、受潮的条件下同样具有良好的附着力，而且对涂料在其表面的成膜也具有很大的帮助。可以用指甲划，好腻子不容易划伤，只有浅浅的划痕。劣腻子轻轻一划，就有很深的划痕。也可以喷一点水，用手擦，好腻子耐水不掉粉。劣腻子遇水就化，满手白粉。在墙面的装饰中，腻子粉所起的作用主要是牢固、平整与光滑。是整个墙面装修的根基，它的好坏关系到整个墙体装饰的成败。大家对于墙面的粉饰效果都很重视，那么对于腻子粉也要给予足够的关注。

现象：腻子层与基层粘结强度差，从基层脱落。

产生原因：

- 1、基面很光滑（如：油性基面、压光腻子面、光滑的白胶水泥腻子面等）。腻子粉与基面粘结牢度差
- 2、现浇混凝土基面使用了脱模剂（如废机油等）。
- 3、在木质基面、硅酸钙板面、石膏板面、及其它非砂浆基面未作基层处理。由于基层吸水率高或与腻子涨缩差距大，直接批刮普通腻子极易致腻子脱落。
- 4、疏松、粉化基面未铲除或未作界面处理。
- 5、水泥基底受潮吐碱致腻子脱落。
- 6、腻子施工时被添加除水以外的其它材料，改变了腻子性能。

预防：

1. 腻子施工前，必须严格做好基层检查处理。
2. 铲除脱落腻子，有针对性地做好基层处理后再重新批刮腻子。

腻子分油性腻子与水性腻子，分别用于油漆、乳胶漆施工，我们平常说的腻子都是指“水性腻子”。

一般我们把腻子分为非成品腻子和成品腻子两类：

1) 非成品腻子，指的是没有固定包装、没有统一生产标准、没有任何生产手段与质量保证体系的腻子产品。这类产品一般以用户居室作为手工作坊，施工工人兼生产工人，濮阳腻子粉，各种配料的多少、有无全凭施工工人随意掌握。在这种情况下调配出的腻子。另外一类产品，混合粉料（如腻子粉）有一定标准，外墙腻子胶粉，但仍需现场调配，最后成品也属非标准腻子（调配白乳胶、108胶等其他化学填料，添加量多少没有标准，腻子粉加工厂，全凭施工工人经验）。这类腻子，无论是产品质量、还是对人的健康保障，都全然是未知数。

外墙腻子胶粉-美饰龙涂料公司-濮阳腻子粉由濮阳市华龙区红星新城涂料厂提供。濮阳市华龙区红星新城涂料厂（[www.zgmslq.com](http://www.zgmslq.com)）为客户提供“真石漆,质感漆,内外墙乳胶漆,水包水,腻子粉,保温砂浆”等业务，公司拥有“美饰龙环保漆”等品牌。专注于室外涂料等行业，在河南濮阳有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：程经理。