

# 玉正JS-395摆线液压马达

产品名称	玉正JS-395摆线液压马达
公司名称	宁波北仑玉正液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北仑区春晓春晓路112号1幢104室（注册地址）
联系电话	18758421082

## 产品详情

伊顿JS马达产品参数：

排量 (ml/r)

50

63

80

100

160

200

250

305

370

395

流量(L/min)

额定

38

45

53

最大

57

转速(r/min)

680

610

600

480

240

185

154

135

128

850

800

650

520

330

270

210

180

150

140

压力(bar)

138

124

103

90

155

扭矩(N.m)

92

121

189

259

315

385

405

435

105

137

170

213

287

348

465

460

485

参考重量(Kg)

6.3

6.7

7.0

7.5

7.7

8.0

8.4

8.8

9.4

9.6

JS摆线液压马达订货信息表：

尺寸规格

排量

法兰

输出轴

油口形式

245

4孔方法兰止口 82

25直轴 平键8

A 型

M18X1.5;内泄

030-0010

-0011

-0012

-0013

-0014

-0015

-0016

-0017

-0018

-0019

25直轴平键8

M18X1.5;外泄M14X1.5

030-0020

-0021

-0022

-0023

-0024

-0025

-0026

-0027

-0028

-0029

2孔菱形法兰止口 82.55

25直轴平键8

030-0030

-0031

-0032

-0033

-0034

-0035

-0036

-0037

-0038

-0039

25直轴 平键8

030-0040

-0041

-0042

-0043

-0044

-0045

-0046

-0047

-0048

-0049

25直轴 平键6.35

G1/2";内泄

030-0050

-0051

-0052

-0053

-0054

-0055

-0056

-0057

-0058

-0059

25直轴;平键8

030-0060

-0061

-0062

-0063

-0064

-0065

-0066

-0067

-0068

-0069

G1/2";外泄M14X1.5

030-0070

-0071

-0072

-0073

-0074

-0075

-0076

-0077

-0078

-0079

030-0080

-0081

-0082

-0083

-0084

-0085

-0086

-0087

-0088

-0089

25.4直轴平键6.35

030-0150

-0151

-0152

-0153

-0154

-0155

-0156

-0157

-0158

-0159

25.4直轴平键6.35

030-0170

-0171

-0172

-0173

-0174

-0175

-0176

-0177

-0178

-0179

NPTF1/2;内泄



030-0250

-0251

-0252

-0253

-0254

-0255

-0256

-0257

-0258

-0259

2孔菱形法兰止口 82.55 高2.8

25.4直轴 平键6.35

030-0280

-0281

-0282

-0283

-0284

-0285

-0286

-0287

-0288

-0289

**B型**

030-0360

-0361

-0362

-0363

-0364

-0365

-0366

-0367

-0368

-0369

030-0370

-0371

-0372

-0373

-0374

-0375

-0376

-0377

-0378

-0379

4孔法兰止口 82高2.8

25直轴平键6.35中心孔0.25-20UNC

0.875-14UNF锥口密封内泄

030-0450

-0451

-0452

-0453

-0454

-0455

-0456

-0457

-0458

-0459

2孔菱形法兰

25直轴平键8

M18X1.5;内泄

030-0380

-0381

-0382

-0383

-0384

-0385

-0386

-0387

-0388

-0389

25直轴平键8

G1/2";内泄

030-0390

-0391

-0392

-0393

-0394

-0395

-0396

-0397

-0398

-0399

25.4直轴平键6.35

G1/2";外泄M14X1.5

030-0400

-0401

-0402

-0403

-0404

-0405

-0406

-0407

-0408

-0409

030-0410

-0411

-0412

-0413

-0414

-0415

-0416

-0417

-0418

-0419

030-0420

-0421

-0422

-0423

-0424

-0425

-0426

-0427

-0428

-0429

25直轴 平键8

NPTF1/2;外泄M14X1.5

030-0480

-0481

-0482

-0483

-0484

-0485

-0486

-0487

-0488

-0489

2孔菱形法兰止口 82.55 高2.8

25.4直轴平键6.35

030-0430

-0431

-0432

-0433

-0434

-0435

-0436

-0437

-0438

-0439

25.4直轴平键6.35中心孔螺纹 0.25-20UNC

030-0440

-0441

-0442

-0443

-0444

-0445

-0446

-0447

-0448

-0449

25直轴 平键8中心孔螺纹 0.25-20UNC

030-0460

-0461

-0462

-0463

-0464

-0465

-0466

-0467

-0468

-0469

25.4直轴平键6.35中心孔螺纹 0.25-20UNC

2-1/2"BSP 内泄

030-0470

-0471

-0472

-0473

-0474

-0475

-0476

-0477

-0478

-0479