

# 汾河公园 迅途体育净味环保 健康原材料

产品名称	汾河公园 迅途体育净味环保 健康原材料
公司名称	广州迅途体育设施有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区汉溪大道东保利大都汇A3栋2308
联系电话	13824495303 18198850819

## 产品详情

### 汾河公园 迅途体育净味环保 健康原材料

太原汾河公园北起胜利桥上游，南至南内环桥下游，分布在太原市的迎泽、尖草坪、万柏林几大区，是在汾河太原城区段内经过水利治理和绿化美化后而形成的滨水公园，总长超过18公里。北起柴村桥北侧，南至祥云桥南侧。2010年11月被国jia旅游局评为“国jiaAAAA级旅游景区”。于2017年完工塑胶跑道项目约2000m<sup>2</sup>，至今使用体验良好。

### 迅途净味混合型跑道施工流程

#### 铺设混合型塑胶面层施工

1、面层采用混合型塑胶面层（13mm厚）厚度误差±1mm厚。

2、塑胶跑道基层材料采用聚氨酯双组份材料配比控制在1：4，不得采用废旧轮胎料，其中基层材料中胶粒含量不得超过30%；面层材料必须采用EPDM橡胶粒子。

3、成品外观无裂痕或分层现象；防滑层与底胶层粘合牢固、均匀；接缝平直美观、无明显凸凹现象；表现色泽鲜艳、均匀、耐久、不脱粒。

4、所有标志线应清晰、不反guang，无明显虚边、与面层粘合牢固。各标志线位置距终点线间的距离长度不允许出现负差，其正差应小于0.5mm。

5、塑胶跑道及其他场地平整合格率不小于95%。

## 6、施工流程及施工剖面

滚涂水泥封闭底漆 涂刮PU聚氨酯混合液施工（底胶及面胶层） 喷涂EPDM面层 划线

## 8、具体施工技术要点

### 基层检查

在检查基础符合上述要求后开始在上面铺设塑胶面层。

### 材料混合

底胶施工（9-10mm厚）

面层施工（2-3mm厚）

### 划线

自2014年成立以来广州迅途体育设施有限公司坚持以环保为首要原则，旗下研发生产的净味系列跑道和球场材料，已经成为环保的代表。公司以产品为导向，2015年以来，随着国家监管机构对于塑胶跑道要求越来越高，迅途体育创立的净味跑道、净味硅PU系列产品获得市场高度认可，全国铺设净味硅PU球场2565片，296条跑道，加起来面积2871520m<sup>2</sup>，长2086公里。