

PMMA灯具护罩 IH-830 PMMA

产品名称	PMMA灯具护罩 IH-830 PMMA
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	1.10/kg
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯#有机玻璃|压克力)/IH830/LG化学

PMMA IH-830应用

- 1、灯具、照明器材，例如各种家用灯具、荧光灯罩、汽车尾灯、信号灯、路标。
- 2、光学玻璃，例如制造各种透镜、反射镜、电视机荧屏、相机透光零。
- 3、制备各种仪器仪表表盘、罩壳、刻度盘。
- 4、制备光导纤维。
- 5、商品广告橱窗、广告牌。

我司长期供应【PMMA 韩国LG IH-830】可提供:

13%增值税发票及所有塑胶原料ROHS(SGS)报告,UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。

我们的宗旨：为广大客户提供更优质的产品和更满意的服务!欢迎来电洽谈!

特性备注：一般目的

PMMA/IH830HR/LG化学生产企业：LG化学一：原料描述部分规格级别耐热其它注塑外观颜色该料用途
一般目的备注说明耐热性高二：加工条件我来完善加工条件注射成型三：原料技术数据参与纠错性能项
目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位物理性能

弯曲强度屈服ASTMD790134MPa简支梁缺口冲击强度ISO179/1eA1.4kJ/m简支梁缺口冲击强度ISO179/1eU1
5kJ/m悬壁梁缺口冲击强度ASTMD2561.50kJ/m热性能热变形温度1.8MPa,未退火ASTMD648106 维卡软化
温度ASTMD1525119 线形膨胀系数-流动ASTMD6960.000060cm/cm/ UL阻燃等级UL94HB电气性能体积

电阻率ASTMD257 $>1.0E+15\text{ohm} \cdot \text{cm}$ 介电强度ASTMD14920kV/mm介电常数60HzASTMD1503.10耗散因数60HzASTMD1500.050光学性能折射率ASTMD5421.490透射率3200mASTMD100391.0%雾度3200mASTMD1003 $<0.10\%$

比重ASTMD7921.18g/cm熔流率230 /3.8kgASTMD12381.4g/10min收缩率-流动ASTMD9550.20到0.60%吸水率24hrASTMD5700.30%机械性能洛氏硬度M计秤ASTMD78596抗张强度屈服ASTMD63872.6MPa伸长率屈服ASTMD63810%弯曲模量

ASTMD7903240MPa