

# 150公分宽果园抑草编织布价格

产品名称	150公分宽果园抑草编织布价格
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	1.30/平方
规格参数	断裂强度:11.2kn 伸长率:14% 幅宽:150cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

果园抑草编织布的规格尺寸有：1米，2米，3米，4米。

果园地面覆盖黑色编织型抑草布，具有透气性好、渗水快、防治杂草生长、阻止根系钻出地面、寿命长的特点，该地面防草布防止阳光透过地面防草布照射到下面的杂草，使杂草不能进行光合作用，达到防止杂草生长的作用，同时能够抗紫外线和抗霉变，具有一定的强度和耐磨性，既能阻止植物根系钻出地面，美化环境的作用。

### 抑草编织布的铺设方法

1,整理地面：防草布铺设前首先要清除地面杂草，尤其茎秆较粗的杂草，防止损伤防草布。其次平整地面，要求树干处地面与地布外侧地面呈一定坡度，高差5 cm，便于雨水快速流向两侧集雨沟被根系有效吸收，防止因防草布没有坡度而使雨水留在表面蒸发浪费掉。

2,划线：根据树冠大小和选择的防草布宽度划线。线与行向平行，用测量绳在树盘两侧拉两道直线，与树干的距离小于地布宽度10 cm，多余部分供压埋、中间重叠连接和地布收缩使用。

覆布：覆布先埋两侧，后连接中间。沿先前划的线开沟，深度5~10 cm，把防草布一侧埋入沟中。中间用封装苹果纸箱的“U”型铁钉或铁丝连接，作业速度快且连接牢固，要重叠3~5 cm，防止防草布收缩后出现缝隙而滋生杂草。由于防草布见到阳光后自动收缩张紧，因而铺设防草布时，只需简单铺平即可，与铺地膜不同。

3,铺设滴灌管：有滴灌设备的果园，可把滴灌管放置于防草布的下面。幼龄果园每行可紧贴树干放置1条滴灌管，成龄果园沿防草布的外侧各放置1根滴灌管。

4.开挖集雨沟：防草布覆盖好后，在垄面两侧距离地布边缘3 cm处沿行向开挖深、宽各30 cm的集雨沟，要求沟底平直，便于雨水分布均匀。园内地势不平、集雨沟较长时，可每隔2~3株间距在集雨沟内修一横档。此外，有条件的果园可在集雨沟内覆盖一层细碎的作物秸秆，以进一步提高保墒效果。有滴灌设备的果园可不挖集雨沟，以减少用工费用。

抑草编织布铺设完成后，维护还要注意以下问题：

- 1,每年或根据需要检查，保证边缘固定牢固，防止大风撕裂；
- 2,树干处不能包裹太紧，以免随着树冠加粗形成茎干勒痕；
- 3,控制鼠类等小型动物出没，使地布成为其栖息地，危害树体；
- 4,保持地布表面没有土壤，防止杂草在地布表面生长，根系穿透损坏地布；
- 5,人工拔除地布开口处的杂草。