

## z浙江大桥油漆铁红防锈漆灰色钢结构防锈漆

产品名称	z浙江大桥油漆铁红防锈漆灰色钢结构防锈漆
公司名称	杭州原宿风彩涂料有限公司
价格	7.50/KG
规格参数	品牌:大桥牌 规格:20KG/桶 产地:杭州
公司地址	浙江省杭州市余杭区崇贤街道崇杭街105号1幢536室（注册地址）
联系电话	18358860671

### 产品详情

产品简介：本产品由环氧树脂、锌粉、颜料及助剂组成双组份防锈底漆，具有优异的防腐性能

主要特性：具有阴极保护作用，防锈性能优异。

在喷砂钢铁上具有优异的附着力。

具有较好的焊接性能。

具有良好的耐水性，耐油性和耐溶剂性。

干燥快速，具有较好的施工性能。

用途：

用于钢结构、储蓄、桥梁等设备涂装，也可用于化工厂、化肥厂、电厂、炼油厂、造纸厂、污水处理厂防腐涂装。

颜色及外观：灰色，无光

配比：加组份：乙组份=10：1（重量比）

干燥时间：（25）表干 1小时实干 24小时完全干燥7天

熟化时间：（20）30min

适用期：（20）5小时

后道配套用漆：环氧漆、氯化橡胶漆、云铁环氧中间漆。

表面处理：

除净所有的油污、杂物和盐。

除去焊接飞溅物及处理焊缝、毛刺使其光滑。

钢材表面喷砂处理至Sa25级，表面粗糙度30-75  $\mu\text{m}$

底材温度：环境温度于10 需采用冬季国有化剂或添加固化促进剂。

底材温度须高于露点以上3

底材温度过高时必需采用喷涂，但温度不得高于60 。为避免干喷可用稀释剂调节。

清洗剂：X-6稀释剂（闪点27 ）

注意事项：本产品与大多富锌底漆一样，长期暴露漆膜表面会出现锌盐，在涂下道油漆前必须彻底清洁，否则会影响层间附着力。

本产品应由专业涂装操作人员根据本说明书和包装容器上的说明在生产场地使用