

# 专业加工2寸FIG602-50型长半径环形管汇-固井压裂设备环形管汇

产品名称	专业加工2寸FIG602-50型长半径环形管汇-固井压裂设备环形管汇
公司名称	景县通美石油机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:景县通美石油 型号:1寸-3寸 产地:河北省景县通美石油机械
公司地址	河北省衡水景县城东开发区
联系电话	86-03187158977 13603180245

## 产品详情

景县通美石油机械有限公司专业加工长半径环形管汇（50型活动弯头+整体直管）厂家，型号规格全。支持定制，源头企业，质量保障，欢迎定制。价格优惠。

高压环形管汇根据APISpec16C，用优质合金钢设计制造，高压环形管汇由高压活动弯头、由壬、高压整体管线，密封件等组成，用于油田各种高压作业的工况输送液流。环环形管汇材料均符合ASTM或GB标准。适用于酸性环境的产品符合NACE MR0175标准。冷工作压力为42MPa~105MPa(6000psi~15000psi)，高压环形管汇主要有整体式(或内弹道式)和螺纹连接式两种，有2in，3in的高压环形管汇，周长有10ft和12ft。可根据需求专门生产。

螺纹连接式高压环形管汇经常是国内使用，内弹道式高压环形管汇经常是国外使用。二、结构特点：高压环形管汇中所配的活动弯头具有灵活、抗冲击、抗震动、流量大的特点，活动弯头与高压直管由翼形螺母连接，具有快速上紧，下卸和耐压密封的特点，方便运输和储存。

三、使用须知：1.不要在连续旋转的机械装置上使用。  
2.根据实际工作压力、结构合理选用相应的规格。3.不宜在酸性气体(含CO<sub>2</sub>和H<sub>2</sub>S)环境中使用(除非专门订购耐酸气体的活动弯头)。4.不可在环形管汇上另加负荷。

景县通美石油机械有限公司成立于2012年，位于河北省景县东开发区；公司建筑面积4000平方米，拥有现代化的厂房2500多平方米，实力雄厚；公司拥有员工53人，专业技术人员20人。各种精良生产设备40（套），具有雄厚的技术实力和机械加工能力，公司拥有现代化质量检测和试验中心，为产品的研发、制造和保证产品质量奠定了基础。通美公司生产销售活动弯头，旋塞阀，紧急卸压阀、节流阀、单流阀

、平行甲板阀、由壬、变径接头、整体接头、刚性直管总成等产品。通美立足于油田生产实际，从更节能、建好、环保等方面出发，致力于实现石油事业的健康可持续发展，已成为广大客户在设备改型、机械加工、工模具制作和装配管理进程中的战略伙伴。通美公司已通过ISO9001：2000国际质量体系认证。并已通过企业特有的专利产品认证。公司本着:以人为本，技术先行，服务为主，滚动发展的理念，以专项、精湛的工艺，诚信、求实的精神，尽全力为用户提供精良的产品，优质的服务。通美公司在不断追求产品##的今天，积极向国际标准化企业靠拢。在吸收国内外先进技术的基础上，致力于中国的民族企业，为中国民族工业技术进步做出自己的一份贡献。

本公司支持加工定制，所有产品标注的属性规格和价格仅供参考，标志价格不作为实际交易价格，由于产品型号规格不同，产品价格益双方约定合同为准，我们本着量大从优的原则，请您在购买前先与客服人员沟通，谢谢！！