

商用洗碗机 通用 分配器分液 一年保修 SOCIO

产品名称	商用洗碗机 通用 分配器分液 一年保修 SOCIO
公司名称	广州力卫士环保科技有限公司
价格	887.00/台
规格参数	品牌:力卫士
公司地址	广州市番禺区市桥街西环路1165-1185号（单号） 第三层A010
联系电话	17322075680

产品详情

1、洗碗机分配器是怎么组成的呢？

洗碗机分配器是一种片式结构的分配装置，每一个递进式分配器由一个起始片、一个终止片和至少三个中间片组成，每个中间片中都内置有活塞，活塞在压力油的推动下是递进式动作的，而活塞的大小决定了排油量的多少。每一片递进式分配器排油量的大小是根据出口对应的润滑点所需油量推算出来的。

2、洗碗机分配器的监视原理

为了实现油气润滑系统的正常功能，要对递进式分配器进行监视，监视方式分为两种，一种是设置一个总监视时间—递进式分配器在接到工作指令后须在此时间内完成规定的行程数，否则发出报警信号，这种监视是通过时间倒数计时的方式体现的；另一种是对递进式分配器的行程时间进行监视，比如说分配器工作一个行程后其行程监视时间应重设。

3、什么是洗碗机分配器的监视时间？

洗碗机分配器每工作一个行程，装在分配器上的接近开关就会相应发出感应信号，信号经过处理后转化为每个行程的监视时间，比如说每个行程的监视时间为10秒，要求分配器工作3个行程，则分配器工作3个行程就需要30秒，那么系统总监视时间就可以设定为稍多于30秒，如35秒。

4、洗碗机分配器能否在甘油润滑中使用？

洗碗机分配器要比应用场所更为广泛，它不权局限于油气润滑系统中，亦可用于甘油集中润滑系统等，是通过递进式打油方式，将泵供送来的润滑剂通过多个出口分配成几个相互等量或彼此不等量的支流，可根据每个支流对应的润滑点所需要的润滑量进行分配。

产品信息:

工作方式：自动抽取

额定热功率:22kw

产品尺寸：300*190*180mm

产品重量：3.3KG

装箱明细：Where applicable 分配器*1 单向阀*1 注入器*1 输液管一卷10米

电缆卡头*1 挂板*1 螺旋丁*2 塑料膨胀螺钉*2 扎带一套