

耐腐蚀控制电缆厂家 瑞合畅通用品质说话 吉林控制电缆

产品名称	耐腐蚀控制电缆厂家 瑞合畅通用品质说话 吉林控制电缆
公司名称	山东瑞合畅通线缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市乐陵市郑店镇工业园
联系电话	18612618158

产品详情

详细介绍一下我们的控制电缆的具体情况：

我们在生活中使用的控制电缆是适用于工矿企业、能源交通的部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等，下面我们就来详细介绍一下控制电缆的具体情况：

控制电缆的的线芯为铜芯，标称截面2.5mm²及以下，2~61芯;4~6mm²，2~14芯;10mm²，耐腐蚀控制电缆厂家，2~10芯。控制电缆的工作温度:橡皮绝缘为65 °C，聚氯乙烯绝缘为70 °C和105 °C两个等级。

详细介绍一下我们的控制电缆结构：

控制电缆是有一层网状的铜线或者金属线编织而成包围着一根或者多根导线的电缆，耐腐蚀控制电缆价格，这层网状线能防止雷击，外界信号干扰不了它的，耐压控制电缆价格，还可以起到一定的漏电保护作用。如果我们的控制电缆在使用过程中产生破损，产生漏电现象，吉林控制电缆，屏蔽层则可以将泄露出来的电流引至接地线，起到了一定的安全保护的作用。同时，也有保护电缆导体的作用。

导致我们控制电缆的接头发热的原因是什么：

控制电缆我们在生活中是经常使用的，该产品给我们的生活带来了不少的帮助，下面我们就详细介绍一下我们的控制电缆在使用的时候出现起火的原因：

当油浸电缆敷设高差较大时，可能发生电缆淌油现象。淌流的结果，使控制电缆上部由于油的流失而干枯，这部分电缆的热阻增加，使纸绝缘焦化而提前击穿。另外，由于上部的油向下淌，在上部电缆头处腾出空间并产生负压力，使电缆易于吸收潮气而使端部受潮。电缆下部由于油的积聚而产生很大的静压力，促使电缆头漏油。电缆受潮及漏油都增大了发生故障起火的机率。

耐腐蚀控制电缆厂家-瑞合畅通用品质说话-吉林控制电缆由山东瑞合畅通线缆有限公司提供。山东瑞合畅通线缆有限公司（www.rhctxl.com）是一家从事“电线电缆加工,销售,维修,电工电气设备维护及销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“电缆”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使瑞合畅通在电力电缆中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！