

# 漆雾凝聚剂（AB剂）生产基地

|      |                 |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 漆雾凝聚剂（AB剂）生产基地  |
| 公司名称 | 江苏瑞格尔化学品有限公司    |
| 价格   | .00/个           |
| 规格参数 |                 |
| 公司地址 | 昆山市玉山镇城北青秀路140号 |
| 联系电话 | 15250213851     |

## 产品详情

漆雾凝聚剂，就是用于抽离水帘喷漆室循环水里漆雾。漆雾凝聚剂一般分为A、B两剂组成，A剂在循环水泵口注入，用于去除落在水中油漆的粘性、灭菌除臭。B剂在循环水池回水口投入，使水和漆渣分离，将水中的漆渣凝集悬浮起来便于打捞或刮渣机除渣。

特点1、使用后发现漆渣不粘，也容易打捞了：

2、且能够延长设备的使用寿命；

3、喷漆室中有机溶剂的浓度明显的降低了，且改善了工作环境

除漆剂A是中分子量的高分子性聚合物，主要应用于水幕式喷漆系统循环水处理，其功能为吸引并包围漆滴，去除漆滴粘性，使表面活性剂、脱脂剂和树脂等杂质脱离，使漆渣容易清除并保持循环水质干净。由于PC-801具最广泛之应用范围，除可破除漆渣粘性外又可避免造成如银粉漆下沉之结果。因此，为一通用型之药剂。对于车厂、车料厂及塑料漆线等各类型喷涂车间之循环水系统处理等可具有效果，可借以改善喷漆房环境，降低设备维修成本，减少废水排放及处理成本。

## 二、物性

主要成份：高分子聚合物

外观：澄清液体略带淡蓝

PH值：1.5 ~ 4.5

比重（H<sub>2</sub>O=1）：1.1 ± 0.1

沸点：212OF (105OC)

溶解度：完全溶于水

凝固点：N/A

添加剂量：依除漆剂之使用量以等量添加为原则，视实际效果调整。

### 三、加药方式建议

在系统运转时，以定量加药泵或批次式直接注入于每个循环水进水口中，可采用液碱式碳酸钠保持系统中水质之PH值大于7.2并搭配凝集剂使用。若系统中起泡过多，亦可添加少许消泡剂，以减少泡沫。

### 四、处理与贮藏

- 1、免药液溅到眼睛，若接触药液，立即以大量清水冲洗接触部位。
- 2、储存除漆剂A于阴凉处，避免阳光直射。
- 3、避免使用空桶盛装饮用水，不可存于铝、铁、铜之合金内。

### 五、包装

除漆剂A包装规格有25公斤/桶或200公斤/桶

### 六、注意事项

水中溶存之化学物质及不同稀释溶剂之使用，有可能影响之使用效果，若使用上有任何疑问，请接洽我公司之售后服务人员。提供完整之药品服务体系以满足客户使用效果之需要。