## 淮安自建房防盗抗风车库门电动卷帘门

产品名称	淮安自建房防盗抗风车库门电动卷帘门
公司名称	高点建筑工程(苏州)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:高点门业 功能:抗风防盗 产地:江苏苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇金枫南路1998号5281室
联系电话	18118452357

## 产品详情

名称:自建房防盗抗风车库门电动卷帘门

随着发展很多人都拥有了自建房,那么在自建房中,少不了需要安装车库门。高点门业小 编在这边推荐使用电动卷帘门作为车库门。

电动卷帘门是普通卷闸门的升级产品,开启时无噪音、不生锈、外形美观的特点。电动卷帘门采用双层门帘制成,可以抵抗10级的强风。门体轨道两侧采用消音毛条带,底部用橡胶密封带密封,使得车库门整体密封性能好,不会出现当风尘大时,车库里面会卷进一层灰。电动卷帘门还可以实现遥控电动开启,不需要手动拉动卷帘门开启关闭,当车辆驶出后还会自动关闭车库门,大大方便了业主的使用。

电动卷帘门还具有停电应急手动释放机构,确保了用户在使用时万无一失。高点门业生产的电动卷帘门经得起岁月的考验,如有需要可以电话联系高点工作人员提供资料。

## 高点门业电动卷帘门技术参数:

特点:运行平稳,噪音小,保温、防风防尘、防腐蚀。

使用寿命:电动卷帘门的正常使用寿命不低于20万次。

抗风压性能:抗风压值不低于750Pa,特殊性能可以根据要求采取加强措施。

保温性能:保温性能不低于《建筑外窗保温性能分级及检测方法》GB/T8484-2002中规定的6级。

启闭控制:启闭控制装置灵敏。轻便。启闭速度10-15m/min,噪音小于65dB,停电时使用手动方式启闭

,动作力度在100N以下。

工作电压: AC220V/380V, 功率0.75kw/1.5kw/2.2kw。

控制系统性能:可选用无线遥控遥控装置有效距离大于30米,还设有手动按钮,控制系统在-10 -40 和

相对湿度 85%的条件下能正常运行。

小尺寸: 2000 x 1500, 大尺寸: 12000 x 12000。

表面材料: 0.4mm厚的铝合金, 20微米厚的聚氨酯漆涂层, 颜色可选。门板厚度40-50mm,

中间填充:48kg/m3的无氟聚氨酯发泡材料,含固定螺丝用钢带。