

淮安自建房防盗抗风车库门电动卷帘门

产品名称	淮安自建房防盗抗风车库门电动卷帘门
公司名称	高点建筑工程（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:高点门业 功能:抗风防盗 产地:江苏苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇金枫南路1998号5281室
联系电话	18118452357

产品详情

名称：自建房防盗抗风车库门电动卷帘门

随着发展很多人都拥有了自建房，那么在自建房中，少不了需要安装车库门。高点门业小编在这边推荐使用电动卷帘门作为车库门。

电动卷帘门是普通卷闸门的升级产品，开启时无噪音、不生锈、外形美观的特点。电动卷帘门采用双层门帘制成，可以抵抗10级的强风。门体轨道两侧采用消音毛条带，底部用橡胶密封带密封，使得车库门整体密封性能好，不会出现当风尘大时，车库里面会卷进一层灰。电动卷帘门还可以实现遥控电动开启，不需要手动拉动卷帘门开启关闭，当车辆驶出后还会自动关闭车库门，大大方便了业主的使用。

电动卷帘门还具有停电应急手动释放机构，确保了用户在使用时万无一失。高点门业生产的电动卷帘门经得起岁月的考验，如有需要可以电话联系高点工作人员提供资料。

高点门业电动卷帘门技术参数：

特点：运行平稳，噪音小，保温、防风防尘、防腐蚀。

使用寿命：电动卷帘门的正常使用寿命不低于20万次。

抗风压性能：抗风压值不低于750Pa,特殊性能可以根据要求采取加强措施。

保温性能：保温性能不低于《建筑外窗保温性能分级及检测方法》GB/T8484-2002中规定的6级。

启闭控制：启闭控制装置灵敏。轻便。启闭速度10-15m/min，噪音小于65dB，停电时使用手动方式启闭

, 动作力度在100N以下。

工作电压：AC220V/380V，功率0.75kw/1.5kw/2.2kw。

控制系统性能：可选用无线遥控装置有效距离大于30米，还设有手动按钮，控制系统在-10 -40 和相对湿度 85%的条件下能正常运行。

小尺寸：2000 × 1500，大尺寸：12000 × 12000。

表面材料：0.4mm厚的铝合金，20微米厚的聚氨酯漆涂层，颜色可选。门板厚度40-50mm,

中间填充：48kg/m³的无氟聚氨酯发泡材料，含固定螺丝用钢带。