

密封胶厂家遇水膨胀止水胶价格

产品名称	密封胶厂家遇水膨胀止水胶价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	22.00/支
规格参数	规格:600ml/支 包装:袋装 品牌:剑锋橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

密封胶厂家_遇水膨胀止水胶价格

遇水膨胀止水胶详细描述：

遇水膨胀止水胶止水效果好具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积膨胀止水的双重密封止水机理，能抗1.2Mpa的水压；

耐久性强、质量变化率低止水胶结构中含尿烷联结链，在长期时间内不会造成膨胀元流失，在常温下，使用寿命超过100年；

遇水膨胀止水胶缓膨胀性好其7天的膨胀率占的膨胀率 50（实测值可达39.3），非常适用于潮湿多水的施工环境；

施工便捷单组分、胶状物，可使用标准嵌缝胶施工枪；施工密贴能牢固地粘贴在混凝土表面，而不论基面是否潮湿、光滑或粗糙。

遇水膨胀止水胶具有良好的耐化学品性能，可以耐盐酸、盐水、碳酸钠、氢氧化钾等化学物品；属环保型产品。

遇水膨胀止水胶施工方法：

遇水膨胀止水胶预处理

事先用钢丝刷清楚敷设范围内施工缝面的沙粒及混凝土渣。然后用莫不擦净或按压水冲洗干净，表面积可以是粗糙的也可以是平整的既可以是干的，也可以是潮湿的，

遇水膨胀止水胶切口

根据设计的挤出断面，用切断刀把遇水膨胀止水胶嘴部前端相应部位切断，用细铁丝捅破里面的薄膜。并左右晃动扩孔，注意切勿多次乱捅，否则会使薄膜屑混入挤出的止水胶里，影响施工质量。

遇水膨胀止水胶挤出

把止水胶管装到密封枪上，边扣动扳机边挤出止水胶施工。为使挤出的遇水膨胀止水胶良好附着于混凝土表面，应将出口前端压向混凝土表面。施工后应确认混凝土基面和止水胶间无缝隙，挤出的遇水膨胀止水胶是连续均匀地敷设在基面上。如遇挤出胶体不连续或不均匀，可以用刮片适当刮匀或修整。

遇水膨胀止水胶养护、固化

为遇水膨胀止水胶对混凝土有很好的粘结性，有充分的养护时间。施工后的止水胶到表面硬化为止不超过24小时。止水胶表面硬化需要完全达到指触干燥后，才可以进行下一次的混凝土续浇。