

200KVA室外用箱式变压器

产品名称	200KVA室外用箱式变压器
公司名称	浙江宝创电气有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	品牌:宝创 型号:200KVA室外用箱变 产地:温州
公司地址	乐清市翁垟街道华新村
联系电话	18626833766

产品详情

200KVA室外用箱式变压器

200KVA预装式欧式箱式变电站壳体当采用架空线时，可为一回路架空线供电。当采用电缆线路时，应采用二根电缆组成的线路供电，其每根电缆应能承受百分之百的二级负荷。本次设计包含高层普通住宅、商铺、车库等，属于规范规定的二级负荷。

本设计要求为高压部分电压等级为10kV，低压部分电压等级为380V，变压器容量630kVA,高压采用负荷开关保护，由于低压计量为一户一表计量，根据以上要求，本设计高压不设计量柜，高压设进线、联络和变压器柜。

200KVA预装式欧式箱式变电站壳体其二次侧一端需接地，防止一、二次绕组绝缘击穿时，一次侧高电压窜入二次侧危及人身和设备安全；一般工程使用中，电流互感器二次侧接线导线面积不小于2.5，并注意极性不能接错，否则会导致电流上升导致仪表烧坏等。

200kva箱式变压器，就是你在街头上看到的那个方形小屋，上面写着高压危险。

200kva箱式变压器又叫预装式变电所或预装式变电站、箱式变压器，箱式变电站适用于住宅小区、城市公用变、繁华闹市、施工电源等，用户可根据不同的使用条件、负荷等级选择125kva箱式变压器，因此，箱式变压器的价格也就不一样。

箱式变压器设备周围不能违章堆物，确保电气设备的通风及运行巡视需要，200kva箱式变压器以自然风循环冷却为主，变压器室门不应堵塞。接地装置是否完备、连接是否良好。

接地电阻是否符合要求。高压环网柜备用回路暂不连接电缆时，应在环网柜送电前将备用回路闭锁，或使用配套的绝缘帽将电缆座封堵，避免造成意外事故！

200kva箱式变压器施工完毕后，施工单位先进行设备自调、自检合格，报建设单位委托具有试验资质的试验部门进场试验箱式变电站。箱变内的电气设备不受外界环境影响，便于维护管理。配变高压侧用负荷开关控制，能带负荷投切变压器，开关能电动合闸，可以实现配网自动化，实现遥控、遥信、遥测。

200kva箱式变压器在投入运行前，应对柜内开关、隔离开关等设备进行调整，检查操作是否灵活，设备的接线是否牢固，外壳接地是否可靠，并对配变开关等设备进行交接试验，保护定值进行整定，全部合格后方可投入运行。