

250KVA预装式欧式箱式变电站

产品名称	250KVA预装式欧式箱式变电站
公司名称	浙江宝创电气有限公司
价格	77000.00/台
规格参数	品牌:宝创 型号:250KVA欧式箱变 产地:温州
公司地址	乐清市翁垟街道华新村
联系电话	18626833766

产品详情

250KVA预装式欧式箱式变电站

箱式变电站的试验整台箱式变电站调试完成后，进行相关的电气试验工作。其中高压部分需做工频耐压试验，动作试验和联锁试验，试验内容为母线、避雷器、连锁、操作、电压互感器、电流互感器、高压开关等。二次回路的绝缘电阻必须大于0.5欧，还必须做模拟试验，包括控制，连锁，操作、信号、和保护动作均无误灵敏度可靠。根据现场试验数据，箱式变电站各项数据均满足设计要求，试验合格，符合验收标准。本章首先对某小区供电负荷进行计算，根据计算结果对箱式变电站内所需设备进行选型，选型遵循合理性、经济性和先进性。

250KVA预装式欧式箱式变电站壳体其二次侧一端需接地，防止一、二次绕组绝缘击穿时，一次侧高电压窜入二次侧危及人身和设备安全；一般工程使用中，电流互感器二次侧接线导线面积不小于2.5，并注意极性不能接错，否则会导致电流上升导致仪表烧坏等。

250KVA预装式欧式箱式变电站壳体当采用架空线时，可为一回路架空线供电。当采用电缆线路时，应采用二根电缆组成的线路供电，其每根电缆应能承受百分之百的二级负荷。本次设计包含高层普通住宅、商铺、车库等，属于规范规定的二级负荷。本设计要求为高压部分电压等级为10kV，低压部分电压等级为380V，变压器容量630kVA,高压采用负荷开关保护，由于低压计量为一户一表计量，根据以上要求，本设计高压不设计量柜，高压设进线、联络和变压器柜。

浙江宝创电气专业产品为冷缩终端（中间）电力电缆附件，预装式插拔头电力电缆附件，DFW系列35kV电压等级及以下电缆分接箱、XGN系列环网柜、YBMP系列预装式变电站、ZGS系列组合式变压器、SF6高压负荷开关柜、DFW系列欧式美式电缆分支箱不锈钢壳体、JH SRM16-VFC充气柜，JH GTXGN15-V固体绝缘环网柜,全绝缘 全密封环网柜等。