

350A永磁柴油发电电焊机厂家

产品名称	350A永磁柴油发电电焊机厂家
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:BT-350T
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

350A永磁柴油发电电焊机厂家这款发电电焊一体机以柴油为燃料,节能省油,手推车式带有轮子,不管您是在工地使用,还是车载运输这个发电焊机都非常的方便。

在连续使用中,焊枪的焊接电流和负载持续率应控制在所有焊枪的额定表所规定的范围之内。

为延长喷嘴及导电嘴的使用寿命,在使用前应先涂一层防堵剂,防止其粘上焊接飞溅物。

须经常清理喷嘴,以免出气孔被飞溅物堵塞,保证气路畅通及防止焊接电源短路,损坏机内电气元件。使用时应经常检查导电嘴。如有磨损或堵塞应立即更换。

焊枪用完后应放在可靠的地方,禁止放在焊件上。

8工作中随时注意焊丝输送情况,紧轮不得过松、过紧,焊丝轮管不得有急弯,较小曲率半径应 >300 毫米。

9焊接现场严禁使用风扇,以确保气体的保护作用。

1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。

350A永磁柴油发电电焊机厂家电焊机种类可分为两种,一种是交流电源的;一种是直流电的。直流的电焊机可以说也是一个大功率的整流器,分正负极,交流电输入时,经变压器变压后,再由整流器整流,然后输出具有下降外特性的电源,输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化,两极在瞬间短路时引燃电弧,利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材,冷却后来达到使它们结合的目的。焊接变压器有自身的特点,外特性就是在焊条引燃后电压急剧下降的特性。焊接由于灵活简单方便牢固可靠,焊接后甚至与母材同等强度的优点广泛用于各个工业领域,如航空航天,船舶,汽车,容器等!

技术参数

产品型号: BT-350TSI

发电机参数

柴油发动机参数

- 额定功率KW

5

- 发动机品牌

欧洲狮

- 备用功率KW

6

- 发动机型号

BT-292TSI

- 额定频率HZ

50

- 冷却方式

风冷

- 额定电压V

220

- 额定转速r/min

3000

- 启动方式

电启动

- 燃烧系统及缸体结构

双缸、直喷、风冷

- 机构类型

开架式

- 发动机马力

25HP

· 相 数

单相

· 燃油类型

柴油

电焊机参数

其他参数

· 电流调节A

0-350

· 连接方式

锥度轴刚性连接

· 焊条范围MM

0-8.0

· 油箱容积

37L

· 焊接模块

工业焊接模块

· 机油容量L

2.65

· 空载电压V

70

· 调速方式

自动调速

· 焊机等级

工业级

· 过载保护

有

· 机器油耗G/KW.H

200 (满载)

· 漏电保护

· 工作时间H

8~12

· 绝缘等级

F

· 消声装置

工业级静音器

· 电流调节

旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm

935

宽mm

620

高mm

690

整机净重KG

285

焊机等级

A级-工业级别

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-350TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮BT-350TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-350TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-350TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮BT-350TSI 配有德国技术省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮BT-350TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮BT-350TSI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助