

加强网型遇水膨胀止水条介绍

产品名称	加强网型遇水膨胀止水条介绍
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:220%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

首先，橡胶止水带的应用是很广泛的，这是利用在受力时产生高弹形变的特性而制成的止水结构产品。在水利、水电、堤坝涵闸、等场所中变形缝的止水。橡胶止水带是在浇筑混凝土时被预埋在变形缝内与混凝土连成一体，可有效地防止构筑物变形缝处的渗水、漏水等作用。河北徐业橡塑公司生产中埋式橡胶止水带，

首先遇水膨胀止水条是一种独特的橡胶防水材料，在遇水后会产生2-3倍膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏。可以有效来修补各种工程的缝隙。非常的实用，相比中埋式橡胶止水带，背贴式橡胶止水带也是很有优势的。

遇水膨胀止水条是由橡胶为基材，并添加钠基膨润土、高吸水树脂、增塑剂、增粘树脂、防老剂等填料混炼、挤压而成，而决定止水条膨胀倍率的就是钠基膨润土，因为钠基膨润土具有吸水膨胀的功能。在充分水化环境中，膨润土的层间距增大，吸水后体积可增大10~30倍。也就是说，遇水膨胀止水条的配料中钠基膨润土的分量决定了止水条的膨胀倍率。遇水膨胀止水条是经过混合密炼高温压挤出型橡胶条，这样的遇水膨胀止水条遇水后，可以通过自身的吸水因子能够使体积变大，然后堵塞施工缝以及周围的细缝，达到防渗漏的要求。

遇水膨胀止水条的优点有很多，可以在潮湿或干燥的地面上直接施工，在应用环境上没有限制，与地面粘结力强，涂膜中的高分子物质能渗入到地面微细的细缝内，追随型强，涂膜有良好的柔韧性，对基层伸缩或开裂的适应性较强，抗拉性强度非常高。绿色环保，无毒无味，不污染环境，对人身没有伤害。河北徐业橡塑公司生产中埋式橡胶止水带，背贴式橡胶止水带。

可卸式橡胶止水带的用途非常多，而且非常的广阔。可卸式下橡胶止水带的橡胶止水带是变形缝防水的后一道的管口，加工制作的时候角铁框和压条要同时进行打孔的。这样才能让安装的时候比较顺利的，

而且我们要选择优质材料的压条的，不能用厚的，只能用代替薄的，用大的代替小的。钢框在加工的时候应该保护链接丝杆不受到损伤的，焊接完成的丝杆要及时的套上螺帽，要抹上黄油，而且用铁丝扎塑料纸包好，[橡胶止水带厂家](#)施工的时候要注意周期的，如果周期太长的话就容易出现生锈的状况的。

安装可卸式中埋式橡胶止水带的是时候，产品打孔也要用比较的工具的，不能随意在橡胶带上开孔的，开孔的大小和位置要符合设计的规范的，安装压条的时候关键在拧紧每一个螺丝。

可卸式施工止水带工艺流程：

制作预埋镀锌角钢

混凝土浇筑 安装橡胶止水条（下垫高分子密封腻子防水层） 安装镀锌槽钢 安装63×40×4 M16螺栓加固 缝上口安置钢板

结构施工时的橡胶止水带或金属止水环按常规施工，施工过程中严格按规范及工艺要求施工确保这一道防水层能达到止水效果，变形缝两侧预埋L63×6角钢，底板处预埋角钢底边每格50cm开直径30mm圆孔，开孔保证两侧有15mm的边，开孔方便采用小型振动棒插入，保证角钢底部的密实；可卸式橡胶止水带是比价重要的。