

批发HPZ-A3遇水膨胀橡胶止水带

产品名称	批发HPZ-A3遇水膨胀橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	58.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:400%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

中国紫铜加工材按成分可分为：普通紫铜(T1、T2、T3、T4)、无氧铜(TU1、TU2和高纯、真空无氧铜)、脱氧铜(TUP、TUMn)、添加少量合金元素的特种铜(铜、碲铜、银铜)四类。紫铜的电导率和热导率仅次于银，广泛用于制作导电、导热器材。紫铜在大气、海水和某些非氧化性酸(、稀硫酸)、碱、盐溶液及多种有机酸(醋酸、柠檬酸)中，有良好的耐蚀性，用于化学工业。CJ系列紫铜止水片，其主要特点有：抗腐蚀能力强；强度高，能承受较大变形；外观轮廓清晰，无裂纹、压折、凹坑。适用于各类水工建筑的基础止水、坝身止水、坝顶止水、廊道止水，以及坝体内孔洞止水、厂房止水、溢流面下横缝止水等，是防止疏漏理想的产品

公司拥有职工200多名，其中技术人员15人，拥有先进机械加工设备及其橡胶生产和检测设备180多台套，拥有成套橡胶盆式橡胶支座生产流水线三条，止水带加工车间三座。本公司主要生产止水带、伸缩缝、密封膏、泡沫板、防水板、止水条、橡胶支座、土工布及其它橡胶制品。广泛应用于铁路桥梁、公路桥梁工程、水利工程，隧道及地铁等工程。我公司本着“以质量求生存，以信誉求发展”的宗旨，始终以客户满意为追求，并以优良的产品质量，优惠的价格，全力为社会各界提供更多优质的服务

补充内容：

1.材料组成

以天然橡胶或各种合成橡胶为主要原料，掺入多种助剂和填充料，经塑化、混炼、压延和硫化等工序制成。

2.分类

按用途分为B、S、J三类。具有钢边的止水带、用G表示，如BG、SG、JG。其中：

B类—适用于变形缝用止水带；

S类—适用于施工缝用止水带；

J类—适用于有特殊耐老化要求的接缝用止水带。

3.相关标准

3.1产品执行标准：

GB18173.2 - 2000《高分子防水材料 第2部分 止水带》

GB50108 - 2001《地下工程防水技术规范》

3.2设计及施工规范：

GB 50204 - 1992《混凝土结构工程施工及验收规范》

GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50108—2001《地下工程防水技术规范》

GB50208—2002《地下防水工程质量验收规范》

遇水膨胀橡胶止水带不但有一般止水带

止水防水的作用外，还具有特殊的内防水线功能。遇水膨胀止水条具有遇水膨胀的功能，由特殊的橡胶经过硫化加工而成。使止水带和建筑物的紧密度增加，有效的提高了防水止水效果。遇水膨胀橡胶止水带的膨胀防水线部分胶料执行GB18173.3-2002标准。剩余的橡胶与普通的橡胶止水带物理性能雷同，执行GB18173.2-2000标准。具有遇水膨胀功效的防水密封材料。普遍利用于人防，地铁、地道、地下室等工程、游泳池等以及其它混凝土工程施工缝、伸缩缝。

一.遇水膨胀止水带说明；

具有遇水膨胀性能的防水密封材料。普遍利用于人防，地铁、地道、污水处置工程、游泳池等以及其它混凝土工程施工缝、伸缩缝。

二.分类；

按工艺分为成品型（PZ）和腻子型（PN）两种。

按其体积膨胀倍率分为PZ-150、PZ-250、PZ-400、PZ-600和PN - 150、PN - 220、PN - 300等型号。