

日本旭化成PA66 旭化成技术

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 日本旭化成PA66 旭化成技术 |
| 公司名称 | 上海众顿塑化有限公司 |
| 价格 | .00/千克 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号 |
| 联系电话 | 135-85676967 13585676967 |

产品详情

日本旭化成PA66代理商，日本旭化成PA66中国市场，日本旭化成PA66官方授权日本旭化成PA66代理商

日本旭化成PA66代理商

旭化成技术 日本旭化成PA66代理商日本旭化成PA66代理商日本旭化成PA66代理商

PA66????????????6????????????

????1????????2????????3????????4????????6???????

等级型号特性 一般级66L注塑级，润滑性佳66F流动性改良,快速成型66FC食品级尼龙66 66D耐磨尼龙66
66UV有良好的抗侯性，适合在户外使用66MT增韧级尼龙66，耐低温-30 66ST超韧级尼龙66，耐低温-40
增强级66G1313%玻纤增强，高刚性，高机械强度66G1515%玻纤增强，高刚性，高机械强度66G15FC15
%玻纤增强，食品级尼龙66 66G2525%玻纤增强，高刚性，高机械强度66G3030%玻纤增强，高刚性，高机
械强度66G3333%玻纤增强，高刚性，高机械强度66G33FC33%玻纤增强，食品级尼龙66 66G35?35%玻纤增
强，高刚性，高机械强度66G4343%玻纤增强，高刚性，高机械强度66G5050%玻纤增强，高刚性，高机
械强度66G13H13%玻纤增强，高刚性，热稳定性佳66G15H15%玻纤增强，高刚性，热稳定性佳66G25H25
%玻纤增强，高刚性，热稳定性佳66G30H30%玻纤增强，高刚性，热稳定性佳66G33H33%玻纤增强，高
刚性，热稳定性佳66G35H35%玻纤增强，高刚性，热稳定性佳66G43H43%玻纤增强，高刚性，热稳定性
佳66G50H50%玻纤增强，高刚性，热稳定性佳66G30T30%玻纤增强，增韧尼龙66
66G30D30%玻纤增强,耐磨尼龙66阻燃级66V0P红磷阻燃尼龙66，UL 94V-0 66V0F无卤阻燃尼龙66，UL
94V-0增强阻燃级66G15V0H15%玻纤增强,阻燃尼龙66,UL 94V-0 66G25V0H25%玻纤增强,阻燃尼龙66,UL
94V-0 66G30V0H30%玻纤增强,阻燃尼龙66,UL 94V-0 66G15V0F15%玻纤增强,无卤阻燃尼龙66,UL 94V-0
66G25V0F25%玻纤增强,无卤阻燃尼龙66,UL 94V-0 66G30V0F30%玻纤增强,无卤阻燃尼龙66,UL 94V-0
66G25V0P25%玻纤增强,红磷阻燃尼龙66,UL 94V-0 66G35V0P35%玻纤增强,红磷阻燃尼龙66,UL 94V-0