

组合式空气处理机组 山东亚太 贵州空气处理机组

产品名称	组合式空气处理机组 山东亚太 贵州空气处理机组
公司名称	德州咏雪空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区东风路1017号
联系电话	13256220737

产品详情

加湿段

本项目空调机组及新风机组设有加湿段。加湿器采用直排水式温膜加湿器。加湿器选项用合资思探得品牌。湿膜加湿器供水系统安装进水性过滤器和流量控制阀门，流量控制阀门接受楼宇自控系统的ON/OFF信号。

中间段

中间段为检修用空间：

- 1、检修门采用平开门，铰座采用不锈钢材质。
- 2、检修段内设有蒸汽防护型灯罩的24V/60W照明灯，照明灯可在箱体内部拆除，配220V电源插座，贵州空气处理机组，以便检修用。

德州亚太组合式空调机组换热效率高表冷器采用优质铜管和波纹铝翅片涨管连接而成，吊顶空气处理机组，配以大风量风机，使机组发挥更大的换热效率。密封性好采用独有的镶嵌密封结构设计，保证面板与箱体结合紧密，空气泄漏量小于1%。安装形式灵活且费用较低采用计算机辅助进行结构设计，机组体积小，能充分利用有限空间进行安装，机内余压高。

ZK系列空调机组是我公司在积累多年生产中央空调的基础上，吸取国内外先进技术而开发的一种空气处理设备，组合式空气处理机组，可以对空气进行混合、过滤、降温、除湿、加热等不同功能处理。机组可满足不同容量的空调需求，多种规格任意选择，覆盖风量从3000-250000m³/h，机外静压可达到2000Pa，净化空气处理机组，亦可根据工程设计要求量身定制。组合式空调机组型材采用专利高强度双腔

防冷桥设计型材（专利号：ZL20113035），高密度硬质聚氨酯箱体面板，实测传热系数 $U=1.4W/m^2.K$ ，传热系数指标达到欧洲EN1886：2007标准T3级；采用高强绝热材料形成断桥，保证高温、高湿环境下不结露。

组合式空气处理机组-山东亚太-贵州空气处理机组由德州咏雪空调设备有限公司提供。“消防排烟风机,防火阀,风机盘管,空调机组,玻镁复合风管,中央”就选德州咏雪空调设备有限公司（www.dzyxktjt.com），公司位于：德州市经济开发区东风路1017号，多年来，德州咏雪坚持为客户提供好的服务，联系人：郭经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。德州咏雪期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.yataicj.com）还是从事亚太防火阀，山东排烟防火阀，消防防火阀的厂家，欢迎来电咨询。