

阀门厂家 双强阀门 襄阳阀门

产品名称	阀门厂家 双强阀门 襄阳阀门
公司名称	湖北双强阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区邓城大道百盟光彩大市场钢材区G3幢40号（注册地址）
联系电话	17897101666

产品详情

垫圈泄漏：主要原因是耐腐蚀，不适应工作温度和工作压力；还有高温阀门的温度变化。预防方法：采用与工作条件相适应的垫圈，对新阀门要检查垫圈材质是否适合，如不适合就应更换。对于高温阀门，要在使用时再紧一遍螺栓。

阀体开裂：一般冰冻造成的。天冷时，阀门要有保温伴热措施，否则停产后应将阀门及连接管路中的水排干净（如有阀底丝堵，可打开丝堵排水）。

手轮损坏：撞击或长杠杆猛力操作所致。只要操作人员和其他有关人员注意，便可避免。

填料压盖断裂：压紧填料时用力不均匀，或压盖（一般是铸铁）有缺陷。压紧填料，要对称地旋转螺丝，不可偏歪。制造时不仅要注意大件和关键件，襄阳阀门，也要注意压盖之类次要件，否则影响使用。

阀杆与阀板连接失灵：闸阀采用阀杆长方头与闸板T形槽连接的形式较多，T形槽内有时不加工，因此使阀杆长方头磨损较快。主要从制造方面来解决。但使用单位也可对T形槽进行补加工，让它有一定的光洁度。

双闸板阀门的闸板不能压紧密封面：双闸板的张力是*顶楔产生的，有些闸阀，食品级阀门，顶楔材质不佳（低牌号铸铁），使用不久便磨损或折断。顶楔是个小件，所用材料不多，使用单位可以用碳钢自行制作，换下原有的铸铁件。

球阀与闸阀一般用于流体的开关与断流，一般不可用于流量调节，而截止阀除了可以用于流体的开关与断流还可以用于流量的调节。如果你需要调节流量的话表后最适用介质阀。球阀操作很方便、快捷、省力，一般只要将阀柄转90度即可，阀门厂家，并且球阀可用于不太纯净（含固体颗粒）的流体上因为它的球形阀芯在启闭时对流体做的是剪切运动。而闸阀密封面之间易引起冲蚀和擦伤，维修比较困难，外形尺寸较大，开启需要一定的空间，开闭时间长，结构较复杂。

1.截止阀（stop valve，Globe Valve）的启闭件是塞形的阀瓣，阀门哪家好，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，有升降杆式（阀杆升降，手轮不升降），也有升降旋转杆式（手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上）。

2.截止阀具有以下优点：结构简单，制造和维修比较方便。工作行程小，启闭时间短。密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。

3.截止阀的缺点如下：流体阻力大，开启和关闭时所需力较大。不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。调节性能较差。

阀门厂家-双强阀门-襄阳阀门由湖北双强阀门科技有限公司提供。湖北双强阀门科技有限公司（www.hbsqvalve.com）是从事“阀门,截止阀,闸阀,球阀,蝶阀”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王国庆。