

# 湖北一门特门业 防火门 丹江口防火门

产品名称	湖北一门特门业 防火门 丹江口防火门
公司名称	湖北一门特门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区叶店路18号南洁高分子园内
联系电话	13339814467

## 产品详情

防火门有密闭性的要求：

国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求：对钢质防火门，要求其扇与门框搭接不得小于10mm，扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大，否则防火门的密闭性能难以保证，钢制防火门，也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。

因此，防火门，防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些标准规范安装，能在一定程度上保证防火门的有效作用，消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督，防止他们偷工减料等问题的发生防火

现在很多的车间和公共场合里面都是需要使用钢质防火门，因为这种材料是能够完美的保证让防火性的材料的大更好利用的一个方面，防火门多少钱，当人们都合理化的从这种方面去判断时，确实是可以带来的影响力还是很大的，丹江口防火门，这种门类所具有的几种基本的组成部分，从这些组成的部分里面是能够更好的去使用，当然从这样的方面来进行判断的时候，这是让整体的这个防火性得到一定的保证的非常重要的方面，所以这种方面是可以直接去控制的。

在不同多使用场合，我们让防火门尺寸规格更为合理，而且在整体品质方面可以更到位就会在整体效果方面的表现更突出。

所以必须要有更多的了解，确保在整体效果上更好满足其要求，尤其是性能优势方面的特点非常突出就要更加关注。对钢质防火门的规格尺寸进行了解，无论是按照国家建筑门窗洞口统一模数进行选购，还是依据实际使用场合进行尺寸规格的选择，都可以在品质方面有更突出的表现，更要从专业的角度进行选择，力保在使用的时候能将防止火势蔓延和浓烟阻隔等等方面的作用得到zui好的体现。