

厂家生产中埋式橡胶止水带的标准

产品名称	厂家生产中埋式橡胶止水带的标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	38.00/米
规格参数	拉伸强度:15MPa 硬度:65绍尔 规格:350*8mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

厂家生产中埋式橡胶止水带的标准

衡水生产橡胶止水带,钢边橡胶止水带,中埋式橡胶止水带,产品均通过SO9001:2000质量体系认证,请大家放心采购!

中埋式橡胶止水带生产标准:

中埋式橡胶止水带采用标准GB18173.2-2014《高分子防水材料止水带》生产的。因此我们可以按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带。

中埋式橡胶止水带规格:

产品标记:用途-材质-位置-规格(长×宽×厚)

如:长40000mm、宽350mm、厚8mm的变形缝用中埋式橡胶止水带标记为:

B-R-Z-40000×350×8。

651中埋式止水带分类:

1, CB型中埋式橡胶止水带:中间有孔两侧各有3个突起的楞,也称651型是止水带产品种类用的较多的。主要适用于各种混凝土构筑物的沉降缝,伸缩缝及防震缝等,具有与混凝土锚固紧密,止水密封和适应变形缝伸缩变形的能力等。

2, CP型中埋式橡胶止水带:是指中间无孔的中埋式止水带。主要适用于各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝,完全收缩缝,不完全收缩缝,伸缩缝等,具有与混凝土锚固紧密,止水密封及弹性拉伸变形等特点。

3、橡胶止水带和止水橡皮系以橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼，混炼，压制成型。

中埋式橡胶止水带厂家技术标准：

1. 我公司出产的橡胶止水带是采用GB18173.2-2000规范生产的，尺寸公差一律按规范执行，如用户有特殊要求，可按用户要求制作。
2. 橡胶止水带型号以分类别分类编号，以方便规划参阅和用户定货。
3. 我公司可按用户要求出产各种形状、尺寸的橡胶止水带，别的还可为不同工程、不同部位的需求备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何规划要求。

中埋式橡胶止水带是橡胶止水带的主要种类之一，是其中较重要的，应用较广泛的一种止水带形式，通常又称中置式橡胶止水带或内埋式橡胶止水带，这是将橡胶止水带安装在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。

想自己的生意好，就要站在消费者的角度考虑，消费者关心的是质量；没有哪一个顾客想花钱买一个质量不好的东西来用，哪怕是微不足道的地方。所以，想把生意做好就先要的就是质量，只质量好信誉好才能把生意做大做强。