

双组份环氧煤沥青漆厂家直供

产品名称	双组份环氧煤沥青漆厂家直供
公司名称	廊坊四隆防腐材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	酸值:10 韧度:10 涂刷性:便捷
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡张贾村
联系电话	13172185780

产品详情

双组份环氧煤沥青漆厂家直供

环氧煤沥青防腐层

环氧煤沥青是以环氧树脂和煤焦油沥青为基料，加热混溶，添加适量溶剂、防锈颜料、填料和固化剂混合研磨制成。具有优良的耐水性、耐药性、防腐性及良好的粘接力，机械强度和绝缘性优点，可以带温冷涂，因而较石油沥青、煤焦油沥青便于生产。环氧煤沥青涂料的缺点是涂后需要较长的固化时间，才能达到可供运输的起码强度要求，即使在夏季，也要 1 ~2 天。在固化期间，风沙、雨水、霜雪都对防腐层表面有不良影响，在气温低时无法施工。另外所使用的底漆、面漆、固化剂、稀释剂要分类存放，防晒放火的成本较高。

涂层材料常见的问题

经过总结得出常见的问题大致可以分为三种，它们分别是涂层不均、防腐剂挂滴、防腐剂起泡。

(1) 涂层不均。这类问题的根本表现是防腐剂在钢管表面分布不均，有的部位涂得太厚，而有的部位太薄或根本没有涂到油。因此导致涂得太厚的地方涂层厚度超过标准，造成浪费现象；而涂得太薄或没有涂到的地方会造成钢管防腐能力降低，致使最终产生锈蚀的现象。

(2) 防腐剂挂滴。防腐剂像水滴一样凝固在钢管表面就是防腐剂挂滴现象，这种现象的产生往往没有直接影响到防腐性，也可以保证钢管一定要求的防腐力；但是从美观的角度来看，有防腐剂挂滴的钢管看上去不光泽、不均匀，直接影响了钢管的外观。

(3) 防腐材料施工起泡。由于防腐起泡里面进入了空气使得钢管涂层中形成了一个气泡，这些气泡根据钢管规格不同，大小也不同。较大气泡的形状就像有些家电遥控器的保护套上的气泡，手稍微用力按下去就会弄破气泡。防腐剂起泡现象不仅影响了钢管的外观，使整个钢管表面显得毛糙不光滑，而且气泡的破损会减少涂层膜厚的标准，降低了防腐能力，最终导致了气泡所处的钢管部位的锈蚀。

环氧沥青胶泥适应范围：

- 1、地下工程项目砼基础的底部、侧面、背面、基坑、地下室的防腐防水工程；
- 2、水泥基建筑物，基坑、地基、地面、桥墩、铁路、港口、码头、煤矿、油田钻探的防腐防水工程；
- 3、地槽、水塔、水池、冷却塔、污水池、食用清水池的防腐防水工程；
- 4、新旧民用建筑物、屋顶、卫生间、天沟、阳台、外墙、地下室、仓库、隧道的防腐防水及各种桥梁灌缝和各种伸缩缝的浇灌；
- 5、各种金属管道、钢筋、混凝土防腐工程，能防止钢筋锈蚀、延长混凝土的使用寿命。

环氧沥青胶泥特点：

- 1、绿色环保；

- 2、具有适用范围广、寿命长，耐候性、抗变形、拉伸强度高、固化收缩率低，保证长期的承载性能及老化性能；
- 3、易拌胶、易涂抹、任何复杂部位都容易施工，粘结强度高；
- 4、具有良好的不流淌触变性；

环氧沥青胶泥使用说明：

- 1、将被粘物表面清理干净；
- 2、将环氧沥青胶泥AB组分按比例2:1，在较大容器中搅拌均匀使用；
- 3、搅拌均匀后将粘稠胶泥用刮刀均匀涂抹在施工区域；
- 4、涂抹均匀、光滑平整、表面无起泡。

技术参数：

- 1、外观（混合后）：黑色膏体；
- 2、包装规格：20Kg/桶；
- 3、混合比例（重量比）：A:B=2:1；
- 4、初始固化时间 @25℃：2-3 小时