

# BFGB型(NR)-450钢边橡胶止水带工厂直供

产品名称	BFGB型(NR)-450钢边橡胶止水带工厂直供
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	43.00/米
规格参数	硬度:63绍尔 规格:450*8mm 拉伸强度:15MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

BFGB型(NR)-450钢边橡胶止水带工厂直供

【钢边止水带生产厂家】专注生产定制各种橡胶止水带、钢板止水带、钢边止水带、pvc止水带、塑料止水带、背贴式止水带，我厂所生产的钢边止水带,钢边橡胶止水带,钢板腻子止水带具有以下优点【质量好、价格低、售后服务好】

BFGB型钢边橡胶止水带材质：

BFGB型(NR)-450表示采用我公司生产的钢边橡胶止水带，宽度为450毫米，材料为橡胶。适用于淡水防渗工程，适用温度-40~60

钢边橡胶止水带生产厂家：

钢边橡胶止水带是我们公司开发的一种新产品.它是一种由特种橡胶、防老剂等材料，经混炼、揉捏后与镀锌钢板粘合而成的一种新式接缝防水、止水产品。能防止各种荷载下发作的弹性、变形及施工缝的温度差改动，起到巩固密封。能有用的防止施工缝漏水，渗水，并对各种效果力起到缓冲效果。

钢边橡胶止水带的漏水处理：

如果橡胶止水带漏水了，又该如何处理？在施工现场材料管理人员要对钢边橡胶止水带的型号、数量、规格进行检查，并保留好质量合格证。为了所使用的止水带满足设计要求，在施工前进行止水带抽样复检，止水带的尺寸偏差、中间孔偏差应在规范要求的范围内；表面不允许有缺胶、开裂、分层等不合格现象；止水圆环的质量符合要求等。做好止水带等材料的防护、保温措施，防止阳光暴晒、与溶液交叉存放等有损止水带质量的问题，止水带在使用前的质量满足要求；在施工中，为了外露的止水带不受破损，可以利用草绳包扎止水带，再将止水带利用马凳架空。

钢边橡胶止水带的结构图：

钢边橡胶止水带就是橡胶止水带断面采用非等厚结构，使各部分受力均匀，合理。在止水带的钢板上增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。钢边止水带的伸缩孔久壁为平面，止水带施工时板模夹制接触面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。