

天津洪峰镀锌丝 镀锌丝直销厂家

产品名称	天津洪峰镀锌丝 镀锌丝直销厂家
公司名称	石家庄晶东金属制品有限公司
价格	3800.00/吨
规格参数	长度:30mm 直径:30-550 型号:8-24
公司地址	河北省石家庄市晋州市晋州镇樊庄村村西
联系电话	15027758000

产品详情

水闸砼工程施工钢筋材料的现场绑扎【解答】每块底板钢筋一次绑扎完成，每个闸墩钢筋一次绑扎完成；墙体厚度 450mm部分的钢筋一次绑扎完成，<450mm部分的钢筋单独一次绑扎完成；启闭机房排架柱帽梁以下的钢筋绑扎一次，帽梁钢筋单独绑扎一次；断扎丝 镀锌断扎丝 建筑断扎丝岸墙钢筋绑扎一次，工作桥的钢筋一次绑扎完成。检修桥、胸墙、启闭机房排架柱钢筋，在闸墩浇筑时预留插筋在钢筋加工场加工制作的钢筋用人工及专用的钢筋运输车运到钢筋架立现场II级钢筋绑扎接头受拉区的搭接长度为35倍的钢筋直径长度；受压区的搭接长度为25倍的钢筋直径。钢筋接头相互错开。绑扎接头错开距离应大于钢筋搭接长度的1.3倍；焊接钢筋接头错开距离应大于钢筋直径的35d且不小于500mm的长度。断扎丝 镀锌断扎丝 建筑断扎丝在钢筋绑扎、焊接加工中，直径20mm及20mm以上的钢筋接长采用焊接，焊接接头按2种下料加工；直径20mm以下的钢筋接长采用绑扎方式，受压区绑扎接头按2种下料加工，受拉区绑扎接头按4种下料加工。受拉区与受压区分不清时，按受拉区配制钢筋接头。