

EP200环形挡边输送带

产品名称	EP200环形挡边输送带
公司名称	青岛联众矿山设备有限公司
价格	119.00/米
规格参数	品牌:联众 型号:EP200 宽度:300-4200
公司地址	山东省青岛市崂山区海尔路61号2号楼601户
联系电话	0532-66090053 15166031004

产品详情

青岛联众矿山设备有限公司座落于风景秀美，气候宜人的海滨城市-----青岛，地理位置优越，距青岛港、青岛火车站、青岛国际机场仅20公里，海陆空交通便捷。公司成立于2001年,是国内的输送装备生产厂家。固定资产5000万元，厂房面积5000平方米。公司生产制造：输送设备、橡胶输送带、工业用皮带、橡胶制品、机械设备及配件、货物及技术进出口等。

公司主打联众牌输送装备，经营项目有：尼龙聚酯输送带、裙边挡边输送带、耐热耐高温输送带、耐油耐酸碱防腐蚀输送带、低温耐寒橡胶带、高强度钢丝绳芯输送带、钢网芯阻燃输送带、花纹人字防滑输送带、提升机斗提机胶带、大倾角输送机、DT (A)型带式输送机、槽型托辊带式输送机、K型往复式给煤机、刮板输送机、刮板输送机以及输送机各种配件等。

公司重点生产波状挡边输送带，裙边高度40mm-630mm,隔板高度35-500mm,基带宽度500mm-2400mm，该产品可沿水平、倾斜、垂直和变角度方向输送各种散装物料，从煤、矿石、沙子、到化肥和粮食等，物料颗粒不限。挡边、横隔板与基带的粘合采用二次低温热硫化，胶料级别分为：普通耐磨级别、中度耐油级别，耐热150度级别、耐热180度级别、阻燃级别。

基本组成信息：基带+裙边+横向隔板

基带：环形平面输送带

裙边：以S形状和W形状为主，内置加强聚酯帘线布层，提高抗拉伸撕裂强度。

横向隔板：以TC和T形为主，内置加强性尼龙纤维丝，提高隔板硬度增加承托刚性，更好的承托物料。实际使用以TC形占主导市场。

裙边规格国标型号:根据高度不同分类，传统设计规格如下

S40、50、60、80、100、120、160、200、240、300

S40、50特殊型号需专业定制。

横向隔板国标规格型号：根据形状不同分为：T和TC形，实际使用过程以TC形为主。

TC55、70、90、110、140、180、220、280

实际设计裙边和横向隔板必须匹配，实际匹配如下：

裙边	S60	S80	S100	S120	S160	S200	S240	S300
隔板	TC50	TC70	TC90	TC110	TC140	TC180	TC220	TC280

大倾角挡边带用途：

1：多角度提升物料可实现水平到倾角的平稳有效的过渡。在倾斜0-90度之间有效输送物料。

2：应用行业和适用物料类型广泛，热电、矿山、煤炭、粮仓等。

3：大倾角输送效率高、连续性强、大角度输送独立系统占用空间小，有效地节省成本，并能缩短运输距离，节省人力物力等特点。