

## 37CrNi3MoV热轧圆钢37CrNi3MoV可锻打扒皮圆

产品名称	37CrNi3MoV热轧圆钢37CrNi3MoV可锻打扒皮圆
公司名称	鑫山博实业（上海）有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	直径:14-400mm 钢板:20-300 产地:国产
公司地址	上海市松江区新浜镇许村路882号
联系电话	18049703577

### 产品详情

我公司主要经营外标优特钢;进口模具钢;高温合金;特殊钢;不锈钢

鑫山博实业（上海）有限公司专业销售宝钢、兴澄特钢外标产品 鑫山博专业销售美标、德标、日标。优特钢：材质主要以CrMo（铬钼系列）、CrNiMo（铬镍钼系列）、CrMnMo（铬锰钼系列）、优质碳素钢、轴承钢（GCr15）；易切削钢（1215，12L14，1144）；弹簧钢（65Mn，SUP7，SUP9，SK5，60Si2MnA，6150，50CrVA）、模具钢（热作模具钢，冷作模具钢，塑料模具）；铝合金1-8系列（西南铝，美铝）；高温合金（哈氏合金，镍合金，铜镍合金等）。长期大量库存现货规格主要以圆钢规格:5-420mm，钢板规格:0.6-385mm，钢带0.1-3.0mm，方便零售销售，欢迎贸易商、机械加工、车船制造、零部件制造、模具加工等企业前来订购!鑫山博咨询订购热线021-57863577，18049703577康先生，邮箱地址：18049703577@163.com

37CrNi3MoV 产品名称：渗碳钢 钢号：37CrNi3MoV 代号：1.656 钢组系列：CrNiMo 交货状态：热轧或退火，具体交货状态应在质保书中注明。 钢厂：德国进口、东北特钢、等。 37CrNi3MoV化学成份范围值:注：实际化学成分以钢厂质 硅：0.1 >硫： 0.0 /> 钼：0.25-0.35

37CrNi3MoV产地：37CrNi3MoV大冶—37CrNi3MoV钢研—37CrNi3MoV抚顺

37CrNi3MoV外观：37CrNi3MoV锻圆—37CrNi3MoV扎圆—37CrNi3MoV光圆

37CrNi3MoV长度：5-6米

37CrNi3MoV探伤：保二级

37CrNi3MoV

37CrNi3MoV应用：抗拉强度对韧性要求高的重型乔木，轴套，链轮，穿销，轴承，高紧张的齿轮零件

和轴等。可用于渗碳高张力的应用，而是通过淬火和回火。37CrNi3MoV "

材料名称：合金结构钢牌号：37CrNi3MoV 特性及适用范围：37CrNi3MoV钢是一种优质合金结构钢，常用于制造高强韧性大锻件。 化学成份：碳 C：0.32~0.42 硅 Si：0.17~0.37 锰 Mn：0.25~0.50 铬 Cr：1.20~1.50 镍 Ni：3.00~3.50 钼 Mo：0.35~0.45 钒 V：0.10~0.25 硫 S：0.035 磷 P：0.035 力学性能：抗拉强度  $\sigma_b$  (MPa)：调质，735~900 条件屈服强度  $\sigma_{0.2}$  (MPa)：调质，590~785 伸长率  $\delta_5$  (%)：调质，10~13 断面收缩率  $\psi$  (%)：调质，30~40 冲击韧性值  $K_u$  (J/cm<sup>2</sup>)：调质，31~47 硬度：250 试样方向：纵向

37CRNI3MOV用途：形状复杂、工作条件繁重下的各种冷冲模具和工具，如冲孔凹模、切边模、滚边模、钢板深拉伸模、圆锯、标准工具和量规、螺纹滚模等用于电力铁塔、各类起重吊车、重型汽车、石油井架、高温风机、大型电铲、自卸车及钻机、煤矿液压支架、钢结构等