

钢筋连接用套筒直径25 碳钢

产品名称	钢筋连接用套筒直径25 碳钢
公司名称	衡水广信机械连接设备有限公司
价格	2.00/个
规格参数	材质:碳钢 产地:衡水 品牌:广信
公司地址	衡水河北省衡水市河东创业园18号
联系电话	86-03182060366 13932898820

产品详情

材质	碳钢	产地	衡水
品牌	广信	型号	25
等级	1	直径	48+-0.1

剥肋滚轧直螺纹钢筋连接技术简介

钢筋剥肋滚轧直螺纹连接技术，一种新兴的钢筋连接技术，其原理是将待连接钢筋端部的纵肋和横肋用切削的方法剥掉一部分，然后直接滚轧成普通直螺纹，用特制的直螺纹套筒连接起来，形成钢筋的连接。点在于无虚假螺纹、力学性能好、连接安全可靠，达到与钢筋母材同等强度。广泛用于抗震防爆要求高，工期紧张的建筑物，构筑物的梁、柱、板等钢筋结构的连接施工。

剥肋滚轧连接接头，经中国建筑科学研究院，国家建筑工程质量监督检验中心检测，河北省建筑工程质量检验中心，清华大学土木工程系实验室和强度与震动中心，国家冶金建筑工程质量检验中心检验，均达到国家建筑行业标准jgj107-2003《钢筋机械连接通用技术工程》中的工程接头要求，并达到上海市标准dbj/ct005-99《钢筋等强度滚轧直罗纹连接技术规程》中sa级接头要求。

一、剥肋滚轧直罗纹钢筋连接接头性能特点：

- 1、不受钢筋花纹及其化学成分影响，无焊接热影响，接头质量稳定可靠。
- 2、接头强度高、延性好，能充分发挥钢筋母材的强度和延性，接头性能达到gj107-2003中的i级标准，并能等强，结构紧凑，使用方便，效率高。
- 3、剥肋滚轧直罗纹一次成型，精度高。
- 4、可加工 16- 40mmhrb335、hrb400级钢筋。

二、直罗纹连接套的性能特点：

- 1、采用国标优质钢材制造。
- 2、可连接 16- 40mmhrb335、hrb400ji级钢筋。
- 3、有普通连接套，变径连接套和可调连接套，可进行同经、异经及可调整长度和方向的钢筋连接。
- 4、钢筋直罗纹连接接头性能达到jgj107-2003《钢筋机械连接通用技术规程》中i级接头的要求。
- 5、于母材。
- 6、可连接横、竖、斜向的hr335、hirb400级同经或异经钢筋。
- 7、钢筋加工直罗纹可预制，套筒可工厂化生产，不占工期，加工效率高。
- 8、施工连接时不用电，无明火作业，无漏油污染，风雨无阻，可全天候施工。
- 9、连接方便快捷，检测直观。
- 10、适用性强，在狭小的场地及钢筋排列密集处均可灵活施工。

三、剥肋之罗纹滚丝机的性能特点：

设计合理