

真石漆供应商 河南百士乐涂料 安阳真石漆

产品名称	真石漆供应商 河南百士乐涂料 安阳真石漆
公司名称	河南百士乐涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市黄河路西段与华安路交叉口
联系电话	18739366612

产品详情

滚筒的使用及保养： 要根据所涂材料的不同选择适合的滚筒，在大面积滚涂施工之前，应先进行试涂，确认滚出的造型或涂膜能够达到要求。 滚筒在暂时不用时，应置于材料内，尽量不与空气直接接触，否则硬化后不能够继续使用而减低滚筒的使用寿命。 每次施工：结束后应用水或稀释剂将滚筒彻底清洗干净。 滚筒的滚轴处要注意及时清理，否则会导致滚筒不能正常转动，降低使用寿命。 滚筒使用过程中注意用力均匀。

外墙真石漆的施工工艺

- (1) 检查施工部位情况、基面条件、所需材料及工具。
- (2) 修整凹凸不平、洞穴等部位然后用基面整平材料进行处理，使基面尽可能平整。
- (3) 将施工部位周围养护好。
- (4) 涂底漆，强化、封固基面表层，使吸人率均匀，并提高基面附着力。
- (5) 贴打格纸，当涂装大面积墙壁时，为了防止因涂装接续及脚手架接头而产生颜色不均匀现象，需贴打格纸作业。
- (6) 涂装主材，实现石材质感，安阳真石漆，分两次将主材均匀涂装到墙面上，避免一次性涂量太大，出现流挂现象。

(7) 涂透明保护面层，为保持真石漆主材的耐久性和抗污染性，必须进行此道工序的涂装。半光及高光型透明保护面漆，更应注意涂匀，避免光泽偏差，影响视觉效果。

(8) 对涂装效果进行认真检查，有必要时进行修补。

(9) 在面漆完全干燥后，清除涂装表面污物。

施工中注意事项： 外装施工标准涂装工具：wan能喷枪、短毛滚筒、造型滚筒、油漆喷枪、无气喷枪。 由于基面的吸入率不匀，会造成颜色不一的错觉，真石漆供应商，所以单位面积内的涂量一定要达到规定标准。底漆涂量控制在0.4KG/m²，主材涂量控制在4KG/m²，面漆涂量控制在0.3KG/m²。 由于涂层薄，真石漆价格，基面的平整度会如实的反映出来，所以要取得好的装效果，应尽量将基面处理平整。 尽量保持连续施工，施工停顿处应选择在墙面分格部位。

真石漆供应商-河南百士乐涂料(在线咨询)-安阳真石漆由河南百士乐涂料有限公司提供。“水溶性涂料,防水涂料”就选河南百士乐涂料有限公司(hnbest-china.com)，公司位于：濮阳市黄河路西段与华安路交叉口，多年来，河南百士乐涂料坚持为客户提供好的服务，联系人：米总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。河南百士乐涂料期待成为您的长期合作伙伴！